


## Gewinde: METRISCH




einstellbar



## Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubungen (metrisch)

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde
<b>leichte Baureihe</b>				
H300.6611	H300.6612	H300.6613	6	M 10 x 1
H300.6623	H300.6624	H300.6625	8	M 12 x 1,5
H300.6525	H300.6526	H300.6527	10	M 14 x 1,5
H300.6537	H300.6538	H300.6539	12	M 16 x 1,5
H300.6555	H300.6556	H300.6557	15	M 18 x 1,5
H300.6567	H300.6568	H300.6569	18	M 22 x 1,5
H300.6579	H300.6580	H300.6581	22	M 26 x 1,5
H300.6591	H300.6592	---	28	M 33 x 2
H300.6599	H300.6600	---	35	M 42 x 2
H300.6607	H300.6608	---	42	M 48 x 2
<b>schwere Baureihe</b>				
H300.6617	H300.6618	H300.6619	6	M 12 x 1,5
H300.6629	H300.6630	H300.6631	8	M 14 x 1,5
H300.6531	H300.6532	H300.6533	10	M 16 x 1,5
H300.6543	H300.6544	H300.6545	12	M 18 x 1,5
H300.6549	H300.6550	H300.6551	14	M 20 x 1,5
H300.6561	H300.6562	H300.6563	16	M 22 x 1,5
H300.6573	H300.6574	H300.6575	20	M 27 x 2
H300.6585	H300.6586	H300.6587	25	M 33 x 2
H300.6595	H300.6596	---	30	M 42 x 2
H300.6603	H300.6604	---	38	M 48 x 2

## Gewinde: ZÖLLIG



einstellbar



## Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zöllig)

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde
<b>leichte Baureihe</b>				
H300.6614	H300.6615	H300.6616	6	G 1/8"
H300.6626	H300.6627	H300.6628	8	G 1/4"
H300.6528	H300.6529	H300.6530	10	G 1/4"
H300.6540	H300.6541	H300.6542	12	G 3/8"
H300.6558	H300.6559	H300.6560	15	G 1/2"
H300.6570	H300.6571	H300.6572	18	G 1/2"
H300.6582	H300.6583	H300.6584	22	G 3/4"
H300.6593	H300.6594	---	28	G 1"
H300.6601	H300.6602	---	35	G 1 1/4"
H300.6609	H300.6610	---	42	G 1 1/2"
<b>schwere Baureihe</b>				
H300.6620	H300.6621	H300.6622	6	G 1/4"
H300.6632	H300.6633	H300.6634	8	G 1/4"
H300.6534	H300.6535	H300.6536	10	G 3/8"
H300.6546	H300.6547	H300.6548	12	G 3/8"
H300.6552	H300.6553	H300.6554	14	G 1/2"
H300.6564	H300.6565	H300.6566	16	G 1/2"
H300.6576	H300.6577	H300.6578	20	G 3/4"
H300.6588	H300.6589	H300.6590	25	G 1"
H300.6597	H300.6598	---	30	G 1 1/4"
H300.6605	H300.6606	---	38	G 1 1/2"



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES ab Seite 913



Einbau-  
manometer  
ab Seite 590




Durchflussanzeigen-  
und Messer  
ab Seite 616



Nächster  
Prüftermin  
1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prüfplaketten und Rohrleitungs-  
kennzeichnungen auf Seite 1027  
Sauerstoff



tesa®-Klebertechnik  
ab Seite 942

\* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.  
 Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.