



## Gewinde: METRISCH



## T-Einschraubverschraubungen (metrisch)

| Typ                          | Typ         | Typ Klemmring | Rohr-Ø | Einschraub-       |
|------------------------------|-------------|---------------|--------|-------------------|
| Stahl verzinkt               | 1.4571      | 1.4571 (NC)   | außen  | gewinde           |
| <b>sehr leichte Baureihe</b> |             |               |        |                   |
| Auf Anfrage                  | Auf Anfrage | ---           | 4      | M 8 x 1 (kon.)    |
|                              |             |               | 6      | M 10 x 1 (kon.)   |
|                              |             |               | 8      | M 10 x 1 (kon.)   |
| <b>leichte Baureihe</b>      |             |               |        |                   |
|                              |             |               | 6      | M 10 x 1 (kon.)   |
|                              |             |               | 8      | M 12 x 1,5 (kon.) |
| Auf Anfrage                  | Auf Anfrage | Auf Anfrage   | 10     | M 14 x 1,5 (kon.) |
|                              |             |               | 12     | M 16 x 1,5 (kon.) |
|                              |             |               | 15     | M 18 x 1,5 (kon.) |
|                              |             |               | 18     | M 22 x 1,5 (kon.) |
| <b>schwere Baureihe</b>      |             |               |        |                   |
|                              |             |               | 6      | M 12 x 1,5 (kon.) |
|                              |             |               | 8      | M 14 x 1,5 (kon.) |
| Auf Anfrage                  | Auf Anfrage | Auf Anfrage   | 10     | M 16 x 1,5 (kon.) |
|                              |             |               | 12     | M 18 x 1,5 (kon.) |
|                              |             |               | 14     | M 20 x 1,5 (kon.) |
|                              |             |               | 16     | M 22 x 1,5 (kon.) |

## Gewinde: ZÖLLIG



## T-Einschraubverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zöllig)

| Typ                          | Typ         | Typ Klemmring | Rohr-Ø | Einschraub-     |
|------------------------------|-------------|---------------|--------|-----------------|
| Stahl verzinkt               | 1.4571      | 1.4571 (NC)   | außen  | gewinde         |
| <b>sehr leichte Baureihe</b> |             |               |        |                 |
| Auf Anfrage                  | Auf Anfrage | ---           | 4      | R 1/8" (kon.)   |
|                              |             |               | 6      | R 1/8" (kon.)   |
|                              |             |               | 8      | R 1/8" (kon.)   |
| <b>leichte Baureihe</b>      |             |               |        |                 |
|                              |             |               | 6      | R 1/8" (kon.)   |
|                              |             |               | 6      | R 1/4" (kon.)   |
|                              |             |               | 8      | R 1/4" (kon.)   |
|                              |             |               | 8      | R 3/8" (kon.)   |
|                              |             |               | 10     | R 1/4" (kon.)   |
| Auf Anfrage                  | Auf Anfrage | Auf Anfrage   | 12     | R 3/8" (kon.)   |
|                              |             |               | 15     | R 1/2" (kon.)   |
|                              |             |               | 18     | R 1/2" (kon.)   |
|                              |             |               | 22     | G 3/4" (zyl.)   |
|                              |             |               | 28     | G 1" (zyl.)     |
|                              |             |               | 35     | G 1 1/4" (zyl.) |
|                              |             |               | 42     | G 1 1/2" (zyl.) |
| <b>schwere Baureihe</b>      |             |               |        |                 |
|                              |             |               | 6      | R 1/4" (kon.)   |
|                              |             |               | 8      | R 1/4" (kon.)   |
|                              |             |               | 10     | R 3/8" (kon.)   |
| Auf Anfrage                  | Auf Anfrage | Auf Anfrage   | 12     | R 3/8" (kon.)   |
|                              |             |               | 14     | R 1/2" (kon.)   |
|                              |             |               | 16     | R 1/2" (kon.)   |
|                              |             |               | 20     | G 3/4" (zyl.)   |
|                              |             |               | 25     | G 1" (zyl.)     |
|                              |             |               | 30     | G 1 1/4" (zyl.) |
|                              |             |               | 38     | G 1 1/2" (zyl.) |



**!** Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte **PASTE ES** ab Seite 913



\* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.