


Einstellbare T-Einschraubverschraubungen (metrisch)

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Einschraub-
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	gewinde
leichte Baureihe				
H300.7252	H300.7253	H300.7254	6	M 10 x 1
H300.7264	H300.7265	H300.7266	8	M 12 x 1,5
H300.7166	H300.7167	H300.7168	10	M 14 x 1,5
H300.7178	H300.7179	H300.7180	12	M 16 x 1,5
H300.7196	H300.7197	H300.7198	15	M 18 x 1,5
H300.7208	H300.7209	H300.7210	18	M 22 x 1,5
H300.7220	H300.7221	H300.7222	22	M 26 x 1,5
H300.7232	H300.7233	---	28	M 33 x 2
H300.7240	H300.7241	---	35	M 42 x 2
H300.7248	H300.7249	---	42	M 48 x 2
schwere Baureihe				
H300.7258	H300.7259	H300.7260	6	M 12 x 1,5
H300.7270	H300.7271	H300.7272	8	M 14 x 1,5
H300.7172	H300.7173	H300.7174	10	M 16 x 1,5
H300.7184	H300.7185	H300.7186	12	M 18 x 1,5
H300.7190	H300.7191	H300.7192	14	M 20 x 1,5
H300.7202	H300.7203	H300.7204	16	M 22 x 1,5
H300.7214	H300.7215	H300.7216	20	M 27 x 2
H300.7226	H300.7227	H300.7228	25	M 33 x 2
H300.7236	H300.7237	---	30	M 42 x 2
H300.7244	H300.7245	---	38	M 48 x 2

Gewinde: **METRISCH**




NEU



Einstellbare T-Einschraubverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zöllig)

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Einschraub-
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	gewinde
leichte Baureihe				
H300.7255	H300.7256	H300.7257	6	G 1/8"
H300.7267	H300.7268	H300.7269	8	G 1/4"
H300.7169	H300.7170	H300.7171	10	G 1/4"
H300.7181	H300.7182	H300.7183	12	G 3/8"
H300.7199	H300.7200	H300.7201	15	G 1/2"
H300.7211	H300.7212	H300.7213	18	G 1/2"
H300.7223	H300.7224	H300.7225	22	G 3/4"
H300.7234	H300.7235	---	28	G 1"
H300.7242	H300.7243	---	35	G 1 1/4"
H300.7250	H300.7251	---	42	G 1 1/2"
schwere Baureihe				
H300.7261	H300.7262	H300.7263	6	G 1/4"
H300.7273	H300.7274	H300.7275	8	G 1/4"
H300.7175	H300.7176	---	10	G 3/8"
H300.7187	H300.7188	H300.7189	12	G 3/8"
H300.7193	H300.7194	H300.7195	14	G 1/2"
H300.7205	H300.7206	H300.7207	16	G 1/2"
H300.7217	H300.7218	H300.7219	20	G 3/4"
H300.7229	H300.7230	H300.7231	25	G 1"
H300.7238	H300.7239	---	30	G 1 1/4"
H300.7246	H300.7247	---	38	G 1 1/2"

Gewinde: **ZÖLLIG**



NEU



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.