

Einstellbare T-Anschlussverschraubungen




Typ	Typ	Rohr-Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	1.4571	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe			
H300.7513	H300.7514	6	M 12 x 1,5
H300.7517	H300.7518	8	M 14 x 1,5
H300.7481*	H300.7482	10	M 16 x 1,5
H300.7485*	H300.7486	12	M 18 x 1,5
H300.7491	H300.7492	15	M 22 x 1,5
H300.7495	H300.7496	18	M 26 x 1,5
H300.7499	H300.7500	22	M 30 x 2
H300.7503	H300.7504	28	M 36 x 2
H300.7507	H300.7508	35	M 45 x 2
H300.7511	H300.7512	42	M 52 x 2
schwere Baureihe			
H300.7515*	H300.7516	6	M 14 x 1,5
H300.7519*	H300.7520	8	M 16 x 1,5
H300.7483*	H300.7484	10	M 18 x 1,5
H300.7487*	H300.7488	12	M 20 x 1,5
H300.7489	H300.7490	14	M 22 x 1,5
H300.7493	H300.7494	16	M 24 x 1,5
H300.7497	H300.7498	20	M 30 x 2
H300.7501	H300.7502	25	M 36 x 2
H300.7505	H300.7506	30	M 42 x 2
H300.7509	H300.7510	38	M 52 x 2

* Mutter & Schneidring liegen lose bei

Einstellbare T-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel und O-Ring



Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe				
H300.7469	H300.7470	H300.7471	6	M 12 x 1,5
H300.7475	H300.7476	H300.7477	8	M 14 x 1,5
H300.7426	H300.7427	H300.7428	10	M 16 x 1,5
H300.7432	H300.7433	H300.7434	12	M 18 x 1,5
H300.7441	H300.7442	H300.7443	15	M 22 x 1,5
H300.7447	H300.7448	H300.7449	18	M 26 x 1,5
H300.7453	H300.7454	H300.7455	22	M 30 x 2
H300.7459	H300.7460	---	28	M 36 x 2
H300.7463	H300.7464	---	35	M 45 x 2
H300.7467	H300.7468	---	42	M 52 x 2
schwere Baureihe				
H300.7472	H300.7473	H300.7474	6	M 14 x 1,5
H300.7478	H300.7479	H300.7480	8	M 16 x 1,5
H300.7429	H300.7430	H300.7431	10	M 18 x 1,5
H300.7435	H300.7436	H300.7437	12	M 20 x 1,5
H300.7438	H300.7439	H300.7440	14	M 22 x 1,5
H300.7444	H300.7445	H300.7446	16	M 24 x 1,5
H300.7450	H300.7451	H300.7452	20	M 30 x 2
H300.7456	H300.7457	H300.7458	25	M 36 x 2
H300.7461	H300.7462	---	30	M 42 x 2
H300.7465	H300.7466	---	38	M 52 x 2



Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR finden Sie auf Seite 159.



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



LOCTITE
 Flüssigdichtungen,
 Dichtringe & Bänder
 ab Seite 908



Montagepaste für
 Edelstahlverschraubungen
 ab Seite 913



Bürsten
 ab Seite 880



Hydraulikpumpen
 und E-Motoren
 ab Seite 734

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.