

Verschlussstopfen

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



Verschlussverschraubungen mit Zollgewinde (60° Universaldichtkegel) bis 575 bar

501

Verwendung: ROV-Verschlussverschraubungen mit einem 60°-Konus dienen zum Verschließen von Schlauchleitungen und Rohrverschraubungen, die mit einem 60°-Universaldichtkegel in einer Überwurfmutter (Innengewinde) ausgestattet sind.



Typ	Typ V4A	Gewinde außen	PN*
H301.1907	H301.1908	G 1/8"	575 bar
H301.1905	H301.1906	G 1/4"	575 bar
H301.1915	H301.1916	G 3/8"	425 bar
H301.1903	H301.1904	G 1/2"	300 bar
H301.1913	H301.1914	G 3/4"	175 bar
H301.1901	H301.1902	G 1"	150 bar
H301.1910	H301.1911	G 1 1/4"	150 bar
---	H301.1909	G 1 1/2"	125 bar
---	H301.1912	G 2"	75 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



Verschlussverschraubungen mit JIC-Gewinde bis 310 bar

501



Typ	Typ V4A	Gewinde	PN*
H301.1930	H301.1931	7/16"-20 UNF	310 bar
H301.1917	H301.1918	1/2"-20 UNF	275 bar
H301.1934	H301.1935	9/16"-18 UNF	275 bar
H301.1928	H301.1929	3/4"-16 UNF	275 bar
H301.1932	H301.1933	7/8"-14 UNF	210 bar
H301.1919	H301.1920	1 1/16"-12 UN	210 bar
H301.1921	---	1 3/16"-12 UN	170 bar
H301.1922	H301.1923	1 5/16"-12 UN	170 bar
H301.1924	H301.1925	1 7/8"-12 UN	140 bar
H301.1926	H301.1927	1 7/8"-12 UN	100 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



Verschlussstopfen für Schneidringverschraubungen* DIN 2353

101



Typ	Typ 1.4571	Überwurfmutter*		für Rohrverschraubung
		schwer	leicht	
H300.8288	H300.8289	M 6 S	M 6 L	6 L/S
H300.8290	H300.8291	M 8 S	M 8 L	8 L/S
H300.8260	H300.8261	M 10 S	M 10 L	10 L/S
H300.8262	H300.8263	M 12 S	M 12 L	12 L/S
H300.8264	H300.8265	M 14 S	-	14 S
H300.8266	H300.8267	-	M 15 L	15 L
H300.8268	H300.8269	M 16 S	-	16 S
H300.8270	H300.8271	-	M 18 L	18 L
H300.8272	H300.8273	M 20 S	-	20 S
H300.8274	H300.8275	-	M 22 L	22 L
H300.8276	H300.8277	M 25 S	-	25 S
H300.8278	H300.8279	-	M 28 L	28 L
H300.8280	H300.8281	M 30 S	-	30 S
H300.8282	H300.8283	-	M 35 L	35 L
H300.8284	H300.8285	M 38 S	-	38 S
H300.8286	H300.8287	-	M 42 L	42 L

* Bitte Überwurfmutter bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern finden Sie auf Seite 163.



Verschlussverschraubungen für Schneidringverschraubungen* DIN 2353

101

Verwendung: Verschlussverschraubung für EVGE, DKO-L oder DKO-S. Zum Verschließen von Schlauchleitungen oder Rohrenden, an denen Mutter und Schneidring aufgezogen wurden.



Typ	Typ 1.4571	Außen-gewinde	Rohr-Ø außen	Typ	Typ 1.4571	Außen-gewinde	Rohr-Ø außen
leichte Baureihe				schwere Baureihe			
H300.8545	H300.8546	M 12 x 1,5	6	H300.8547	H300.8548	M 14 x 1,5	6
H300.8549	H300.8550	M 14 x 1,5	8	H300.8551	H300.8552	M 16 x 1,5	8
H300.8513	H300.8514	M 16 x 1,5	10	H300.8515	H300.8516	M 18 x 1,5	10
H300.8517	H300.8518	M 18 x 1,5	12	H300.8519	H300.8520	M 20 x 1,5	12
H300.8523	H300.8524	M 22 x 1,5	15	H300.8521	H300.8522	M 22 x 1,5	14
H300.8527	H300.8528	M 26 x 1,5	18	H300.8525	H300.8526	M 24 x 1,5	16
H300.8531	H300.8532	M 30 x 2	22	H300.8529	H300.8530	M 30 x 2	20
H300.8535	H300.8536	M 36 x 2	28	H300.8533	H300.8534	M 36 x 2	25
H300.8539	H300.8540	M 45 x 2	35	H300.8537	H300.8538	M 42 x 2	30
H300.8543	H300.8544	M 52 x 2	42	H300.8541	H300.8542	M 52 x 2	38

* Bitte Überwurfmutter und Schneidring bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern und Schneidringe finden Sie ab Seite 162.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.