

Trennbare Verschraubungen

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



Doppelnippel trennbar mit Außengewinde - konisch dichtend

PN 16/25

201

Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.

Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 16 bar 1.4571	Typ 25 bar Temperguss verz.	Gewinde G 1 (AG)	Gewinde G 2 (AG)
H301.0069	H301.0070	H301.0066	---	R 1/8"	R 1/8"
H301.0064	H301.0065	---	---	R 1/4"	R 1/8"
H301.0061	H301.0062	H301.0057	H301.0063	R 1/4"	R 1/4"
H301.0095	H301.0096	H301.0094	---	R 3/8"	R 1/4"
H301.0101	H301.0102	H301.0097	H301.0103	R 3/8"	R 3/8"
H301.0055	---	---	---	R 1/2"	R 3/8"
H301.0052	H301.0053	H301.0044	H301.0054	R 1/2"	R 1/2"
H301.0091	H301.0092	H301.0083*	H301.0093	R 3/4"	R 3/4"
H301.0023	H301.0024	H301.0015*	H301.0025	R 1"	R 1"
---	---	H301.0035*	H301.0043	R 1 1/4"	R 1 1/4"
---	---	H301.0026*	H301.0034	R 1 1/2"	R 1 1/2"
---	---	H301.0071*	H301.0078	R 2"	R 2"

* Material: 1.4408



Doppelnippel trennbar mit Außengewinde - flach dichtend

PN 16/25

201

Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen**, Typ 1.4571: Teflon, Typ Temperguss verzinkt: **Bitte separat bestellen**
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.

Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar 1.4571	Typ 25 bar Temperguss verz.	Gewinde (AG)	Ersatzdichtung Teflon für 1.4571	Ersatzdichtung NBR für Temperguss
---	H301.0067	---	R 1/8"	H304.3281	---
---	H301.0058	---	R 1/4"	H304.3277	---
---	H301.0098	---	R 3/8"	H304.3288	---
H301.0046	H301.0045*	H301.0047	R 1/2"	H301.0146	H301.0145
H301.0085	H301.0084*	H301.0086	R 3/4"	H301.0199	H301.0198
H301.0017	H301.0016*	H301.0018	R 1"	H301.0107	H301.0106
H301.0037	H301.0036*	H301.0038	R 1 1/4"	H301.0133	H301.0132
H301.0028	H301.0027*	H301.0029	R 1 1/2"	H301.0120	H301.0119
H301.0073	H301.0072*	---	R 2"	H301.0170	---

* Material: 1.4408, ** Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Alkohol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis

! Zubehör gleich mitbestellen!
 Für den Typ Temperguss
 bitte Dichtungen mitbestellen!



Verschraubungen mit Innengewinde - konisch dichtend

PN 16/25

201


Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.

Optional: NPT-Gewinde -NPT

Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar 1.4408	Typ 25 bar Temperguss verz.	Gewinde (IG)
---	H301.0068	---	Rp 1/8"
---	H301.0059	H301.0060	Rp 1/4"
---	H301.0099	H301.0100	Rp 3/8"
H301.0050	H301.0048*	H301.0051	Rp 1/2"
H301.0089	H301.0087*	H301.0090	Rp 3/4"
H301.0021	H301.0019*	H301.0022	Rp 1"
H301.0041	H301.0039*	H301.0042	Rp 1 1/4"
H301.0032	H301.0030*	H301.0033	Rp 1 1/2"
H301.0076	H301.0074*	H301.0077	Rp 2"
---	H301.0079	H301.0080	Rp 2 1/2"
---	H301.0081	H301.0082	Rp 3"
---	H301.0104	---	Rp 4"

* Optional: NPT-Gewinde -NPT

Suchbeispiel: H301.00 **



MEHR WERT!

Vormontage, Herstellung von Ihren Baugruppen!
 Sparen Sie dank vormontierten und getesteten
 Baugruppen im Einkauf, Logistik und bei den Kosten!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.