



Accouplements rapides DN 2,7

tél: +41 44 406 80 11
fax: +41 44 491 22 11
email: info@hausammann.com



Compatible avec*

Rectus 20, 91
Walther 06-003

Spécifications pour tous les accouplements rapides DN 2,7

201

Matériaux: Boîtier: laiton, laiton nickelé ou 1.4305, Joint: NBR (inox Viton)
Plage de température: -20°C jusqu'à max. +100°C (Inox: -15°C jusqu'à max. +200°C)
Plage de pression 0 - 35 bar ains que vide peu poussé



Seules les combinaisons suivantes sont possibles :

Accouplements verrouillants BA avec contre-pièce sans soupapet

Accouplements verrouillants BA avec contre-pièce verrouillante BA

Accouplements rapides DN 2,7 (filetage mâle)

201

En option sur demande: Corps en 1.4404 -ES4A, Util. avec contre-pièce verrouillant des deux côtés -BA, Filetage NPT-NPT

| Type | Type | Type | |
|-----------|----------------|------------------|---------------|
| Laiton | Laiton nickelé | Acier inoxydable | Filetage mâle |
| H301.2499 | H301.2501 | H301.2500 | M 5 |
| H301.2491 | H301.2493 | H301.2492 | G 1/8" |

Accouplements rapides DN 2,7 (filetage femelle)

201

En option sur demande: Corps en 1.4404 -ES4A, Util. avec contre-pièce verrouillant des deux côtés -BA, Filetage NPT-NPT

| Type | Type | Type | |
|-----------|----------------|------------------|------------------|
| Laiton | Laiton nickelé | Acier inoxydable | Filetage femelle |
| H301.2514 | H301.2516 | H301.2515 | M 5 |
| H301.2507 | H301.2509 | H301.2508 | G 1/8" |

Accouplements rapides DN 2,7 (raccord tuyau)

201

En option sur demande: Corps en 1.4404 -ES4A, Util. avec contre-pièce verrouillant des deux côtés -BA,

| Type | Type | Type | |
|-----------|----------------|------------------|---------------------|
| Laiton | Laiton nickelé | Acier inoxydable | Diamètre int. tuyau |
| H301.2550 | H301.2552 | H301.2551 | 3 |
| H301.2556 | H301.2558 | H301.2557 | 4 |
| H301.2564 | H301.2566 | H301.2565 | 5 |

Accouplements rapides DN 2,7 avec passe-doisons et raccord tuyau

201

En option sur demande: Util. avec contre-pièce verrouillant des deux côtés -BA

| Type | Type | Filetage passe- | E | |
|-----------|----------------|-----------------|-----|---------------------|
| Laiton | Laiton nickelé | cloison | max | Diamètre int. tuyau |
| H301.2572 | H301.2573 | M 7 x 0,5 | 14 | 3 |
| H301.2576 | H301.2577 | M 7 x 0,5 | 14 | 4 |

Accouplements rapides DN 2,7 avec contre-écrou

201

En option sur demande: Corps en 1.4404 -ES4A, Util. avec contre-pièce verrouillant des deux côtés -BA,

| Type | Type | Type | |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|
| Laiton | Laiton nickelé | Acier inoxydable | D. tuyau ext.x int |
| H301.2521 | H301.2523 | H301.2522 | 4,3 x 3 |
| H301.2529 | H301.2531 | H301.2530 | 6 x 4 |

Accouplements rapides DN 2,7 avec passe-doisons et contre-écrou

201

En option sur demande: Corps en 1.4404 -ES4A, Util. avec contre-pièce verrouillant des deux côtés -BA

| Type | Type | Type | Filetage passe- | E | |
|-----------|----------------|------------------|-----------------|-----|--------------------|
| Laiton | Laiton nickelé | Acier inoxydable | cloison | max | D. tuyau ext.x int |
| H301.2537 | H301.2539 | H301.2538 | M7 x 0,5 | 11 | 4,3 x 3 |
| H301.2543 | H301.2545 | H301.2544 | M8 x 0,5 | 8,5 | 6 x 4 |

Exécution spéciale BA:
Accouplement et
contre-pièce verrouillants



Vue d'ensemble des profils et de l'assortiment Vous trouverez un aperçu des différents profils à la page H1052. Vous trouverez l'assortiment des accouplements pour différents profils à partir de la page H0242



Gamme complète d'accouplements ! L'assortiment d'accouplements pour différents profils et pays se trouve à partir de la page H0243. Vous trouverez un aperçu des différents profils à la page H1052.

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.

