



## Accouplements rapides DN 5 avec contre-écrou

**En option sur demande:** Corps en 1.4404-E54A, utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA, Douille coulissante rouge -RO, douille coulissante verte -GR, douille coulissante bleue -BL, douille coulissante noire -SCH

Type	Type	Type	Diam. tuyau ext.
Laiton	Laiton nickelé	Acier inoxydable	x int.
H301.2864	H301.2866	H301.2865	6 x 4
H301.2875	H301.2877	H301.2876	8 x 6



## Accouplements rapides DN 5 avec contre-écrou et protection anti-torsions

**En option sur demande:** Corps en 1.4404-E54A, utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA, Douille coulissante rouge -RO, douille coulissante verte -GR, douille coulissante bleue -BL, douille coulissante noire -SCH

Type	Type	Diam. tuyau ext.
Laiton	Laiton nickelé	x int.
<b>avec protection anti-torsion</b>		
H301.2892	H301.2894	6 x 4
H301.2895	H301.2897	8 x 6
<b>avec protection anti-torsion, tournant</b>		
H301.2888	H301.2889	6 x 4
H301.2890	H301.2891	8 x 6



## Accouplements rapides DN 5 avec passe-doisons et contre-écrou

**En option sur demande:** Corps en 1.4404-E54A, utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA, Douille coulissante rouge -RO, douille coulissante verte -GR, douille coulissante bleue -BL, douille coulissante noire -SCH

Type	Type	Type	Filetage passe-doison	E max	Diam. tuyau ext. x int.
Laiton	Laiton nickelé	Acier inoxydable			
H301.2898	H301.2900	H301.2899	M 10x1	6	6 x 4
H301.2909	H301.2911	H301.2910	M 12x1	5	8 x 6



**Montage du réseau, installation sur site !**  
 Nous nous ferons un plaisir de planifier et d'installer votre réseau sur place, rapidement et facilement !



**Audit de détection de fuites et de sécurité !**  
 Répondez-vous aux normes actuelles en matière d'énergie et de sécurité ? Vous voulez économiser de l'énergie ? Demandez notre audit !



**Vue d'ensemble des profils et de l'assortiment** Vous trouverez un aperçu des différents profils à la page H1052. Vous trouverez l'assortiment des accouplements pour différents profils à partir de



**Gamme complète d'accouplements !** L'assortiment d'accouplements pour différents profils et pays se trouve à partir de la page H0243. Vous trouverez un aperçu des différents profils à la page H1052..

Douilles coulissantes disponibles en différents colrosi



**Exécution spéciale BA:**  
 Accouplement et contre-pièce verrouillants



## Accouplements "très rapide" DN5 avec passe-doison et raccord tuyau

**Application:** par exemple, camions de pompiers et bus alimentés en cas d'urgence par un système à air comprimé externe. Connecter l'accouplement: brancher le connecteur.

déconnecter l'accouplement: Au niveau du connecteur - tirer sur le tuyau et l'accouplement se déconnecte.

Type	Type	force de désaccouplement 0 bar/6 bar	Filetage passe-doison	E max	Tuyau-0 intérieur
Laiton	Laiton nickelé				
H301.2851	H301.2850	30 N/35 N	M 20 x 1	12	4
H301.2854	H301.2855	30 N/35 N	M 20 x 1	12	6
H301.2857	---	30 N/35 N	M 20 x 1	12	8
H301.2860	H301.2861	30 N/35 N	M 20 x 1	12	9



## Accouplements "très rapide" DN5 avec passe-doison et contre-écrou

**Application:** par exemple, camions de pompiers et bus alimentés en cas d'urgence par un système à air comprimé externe. Connecter l'accouplement: brancher le connecteur.

déconnecter l'accouplement: Au niveau du connecteur - tirer sur le tuyau et l'accouplement se déconnecte.

Type	Type	force de désaccouplement 0 bar/6 bar	Passe-doison	E max	Tuyau-0 ext. x int.
Laiton	Laiton nickelé		G		
H301.2843	H301.2844	30 N/35 N	M 20 x 1	6	6 x 4
H301.2847	H301.2848	30 N/35 N	M 20 x 1	6	8 x 6

