



Accouplement rapides DN 7,2 (profil allemand)

tél: +41 44 406 80 11
fax: +41 44 491 22 11
email: info@hausammann.com



Accouplements de sécurité avec raccord tuyau coudé, DN 7,2, Verrouillage par tiges

201

Type	DN	Diam. tuy. intérieur
Laiton		
H301.3277	7,2	6
H301.3278	7,2	9
H301.3276	7,2	13



Accouplements avec écrou papillon, DN 7,2, Verrouillage par tiges

201

Type	Type Laiton nickelé	Type Acier inoxydable	DN	Diam. tuy. int. x ext.
Laiton				
H301.3242	---	---	7,2	6 x 4
H301.3243	H301.3245	H301.3244	7,2	8 x 6
H301.3249	H301.3251	H301.3250	7,2	10 x 8



Tuyaux Steam-Line
dès page H0317

Accouplements rapide DN 7,2, Stream Line

201

Attention: cet accouplement est construit pour tuyau CEJN-Stream-Line (page H0317)

Type	DN	Diam. tuy. int. x ext.
Laiton		
H301.3274	7,6	8 x 5
H301.3270	7,6	10 x 6,5
H301.3271	7,6	12 x 8
H301.3272	7,6	13,5 x 9,5
H301.3273	7,6	16 x 11



Désaccouplement inopiné impossible!

Accouplements avec écrou-raccord & protection anti-torsion, DN 7,2

201

Type Laiton	Type Laiton nickelé	DN	Diam. tuy. int. x ext.
avec anti-torsion			
H301.3264	H301.3265	7,2	6 x 4
H301.3267	H301.3268	7,2	8 x 6
avec anti-torsion, rotatif			
H301.3255	H301.3256		
H301.3257	H301.3258	7,2	6 x 4
H301.3261	H301.3262	7,2	8 x 6



mit Verriegelung



Accouplements de sécurité, verrouillage contre le désaccouplement inopiné, DN 7,2

201

Application : La rotation de la douille coulissante de 180° permet d'empêcher le desserrage inopiné du raccord. Le raccord ne peut être déverrouillé que lorsque l'évidement de la douille se trouve devant la goupille de verrouillage.

Type	DN	Raccord
Laiton		
H301.3241	7,2	G1/4" (F)
H301.3275	7,2	Tuyau 13mm



Gamme complète d'accouplements ! L'assortiment d'accouplements pour différents profils et pays se trouve à partir de la page H0243. Vous trouverez un aperçu des différents profils à la page H1052.



Audit de détection de fuites et de sécurité !
Répondez-vous aux normes actuelles en matière d'énergie et de sécurité ? Vous voulez économiser de l'énergie ?
Demandez notre audit !



Tuyaux tressés en PVC-
dès Page H0330



Pistolets de soufflage
page H0840



Colliers de serrage
dès page H0350



Tubes dès page
H0314

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.