

Kupplungen NW 7,2 (Standard)

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



Kupplungsstecker NW 7,2 (Außengewinde)


Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ	Typ	Typ	Typ Stahl	Gewinde
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	gehärtet verzinkt	außen
H301.3317	H301.3319	H301.3318	H301.3320	G 1/8"
H301.3308	H301.3310	H301.3309	H301.3311 *	G 1/4"
H301.3326	H301.3328	H301.3327	H301.3329	G 3/8"
H301.3299	H301.3301	H301.3300	H301.3302	G 1/2"

* R-Gewinde



Standardstecker



Kupplungsstecker NW 7,2 (Innengewinde)

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ	Typ	Typ	Typ Stahl	Gewinde
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	gehärtet verzinkt	innen
H301.3351	H301.3353	H301.3352	---	G 1/8"
H301.3343	H301.3345	H301.3344	H301.3346	G 1/4"
H301.3355	H301.3357	H301.3356	H301.3358	G 3/8"
H301.3335	H301.3337	H301.3336	H301.3338	G 1/2"

Standardstecker




Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schlauchtülle

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Typ	Typ Stahl	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	gehärtet verzinkt	innen
H301.3412	H301.3414	H301.3413	H301.3415	4
H301.3416	H301.3418	H301.3417	H301.3419	6
H301.3423	---	---	H301.3424	8
H301.3425	H301.3427	H301.3426	H301.3428	9
H301.3395	H301.3397	H301.3396	H301.3398	10
H301.3404	H301.3406	H301.3405	H301.3407	13

Schottgewinde G



Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schottgewinde und Schlauchtülle


Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Schottgewinde		Schlauch-Ø
	G	E max.	
H301.3436	M 12 x 1	10	6
H301.3438	M 12 x 1	10	8
H301.3434	M 14 x 1	10	10

Kupplungsstecker NW 7,2 mit Überwurfmutter

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	außen x innen
H301.3363	H301.3365	H301.3364	6 x 4
H301.3370	H301.3372	H301.3371	8 x 6
H301.3378	H301.3380	H301.3379	10 x 8



Kupplungsstecker NW 7,2 mit Überwurfmutter und Knickschutz

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	außen x innen
H301.3384	H301.3385	6 x 4
H301.3387	H301.3388	8 x 6
H301.3391	H301.3392	10 x 8



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.