



## Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser bis 12 bar

500

Verschalte Schlauchroller mit Federrückzug rollen Ihren Schlauch mühelos automatisch auf. Einrastmöglichkeit bei jeder Umdrehung. Ideal für jeden Arbeitsplatz.

Werkstoffe: Gehäuse aus Technopolymer, mechanische Teile Stahl lackiert, Anschlüsse und Drehteil Messing, Schlauch aus PU.

Typ verschalt	Schlauch-Länge	Schlauch Nennweite	Gewinde Eingang	Gewinde Ausgang	Max. Druck	Wasser geeignet bis
H039.9651	6,5 m	DN 5,5	G 1/4 IG	G 1/4 AG	12 bar	40 Grad C



## Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser bis 15 bar

500

Verschalte Schlauchroller mit Federrückzug rollen Ihren Schlauch mühelos automatisch auf. Einrastmöglichkeit bei jeder Umdrehung. Professionelles kompaktes Modell.

Werkstoffe: Gehäuse aus Technopolymer, mechanische Teile Stahl lackiert, Anschlüsse und Drehteil Messing, Schlauch aus KPU.

Typ verschalt	Schlauch-Länge	Schlauch Nennweite	Schlauch Eingang	Gewinde Ausgang	Max. Druck	Wasser geeignet bis
H039.9671	10 m	DN 8	1,5m DN8	G 1/4 AG	15 bar	50 Grad C
H039.9672	8 m	DN 10	1,5m DN10	G 1/4 AG	15 bar	50 Grad C



## Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser bis 15 bar

500

Verschalte Schlauchroller mit Federrückzug rollen Ihren Schlauch mühelos automatisch auf. Einrastmöglichkeit bei jeder Umdrehung. Profi-Roller grosses Modell.

Werkstoffe: Gehäuse aus Technopolymer, mechanische Teile Stahl lackiert, Anschlüsse und Drehteil Messing, Schlauch aus KPU.

Typ verschalt	Schlauch-Länge	Schlauch Nennweite	Schlauch Eingang	Gewinde Ausgang	Max. Druck	Wasser geeignet bis
H039.9681	16 m	DN 8	1,5m DN8	G 1/4 AG	15 bar	50 Grad C
H039.9862	16 m	DN 10	1,5m DN10	G 3/8 AG	15 bar	50 Grad C
H039.9683	11 m	DN 12,5	1,5m DN13	G 1/2 AG	15 bar	50 Grad C



## Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser bis 15 bar, Gehäuse ALU

500

Verschalte Schlauchroller mit Federrückzug rollen Ihren Schlauch mühelos automatisch auf. Einrastmöglichkeit bei jeder Umdrehung. Professionelles kompaktes Modell.

Werkstoffe: Gehäuse ALU, mechanische Teile Stahl verzinkt, Anschlüsse und Drehteil Messing, Schlauch aus KPU.

Typ verschalt	Schlauch-Länge	Schlauch Nennweite	Schlauch Eingang	Gewinde Ausgang	Max. Druck	Wasser geeignet bis
H040.9781	10 m	DN 8	1,5m DN8	G 1/4 AG	15 bar	50 Grad C
H040.9782	8 m	DN 10	1,5m DN10	G 3/8 AG	15 bar	50 Grad C
H049.9783	16 m	DN 10	1,5m DN10	G 3/8 AG	15 bar	50 Grad C



## Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser für EX-ATEX Zone

500

Verschalte Schlauchroller mit Federrückzug rollen Ihren Schlauch mühelos automatisch auf. Einrastmöglichkeit bei jeder Umdrehung. Sondermodell mit ATEX Attest für EX Zone.

Werkstoffe: Gehäuse ALU, mechanische Teile Stahl verzinkt, Anschlüsse und Drehteil Messing, Schlauch aus KPU, leitfähig.

Typ verschalt	Schlauch-Länge	Schlauch Nennweite	Schlauch Eingang	Gewinde Ausgang	Max. Druck	Wasser geeignet bis
H040.9785	25 m	DN 10	1,5m DN10	G 3/8 AG	15 bar	50 Grad C
H040.9786	16 m	DN 13	1,5m DN13	G 1/2 AG	15 bar	50 Grad C