

## 200 Schlauch blau, gewebeverstärkt

Preisgünstig PVC Schlauch, ein gelungener Kompromiss zwischen Dauerhaftigkeit und Flexibilität.  
 Rollen à 30 m

Artikel	D1 innen	D2 aussen	P1 Max. 20° C	P2 Max. 40° C	Rolle à
H038.1900	LW 6 mm	12 mm	16 bar	10 bar	30 m
H038.1910	LW 8 mm	14 mm	16 bar	12 bar	30 m
H038.1920	LW 10 mm	16 mm	15 bar	9 bar	30 m
H038.1930	LW 13 mm	20 mm	15 bar	9 bar	30 m



## 200 Druckluftschlauch aus Kautschuk

Blau oder rot, auch Autogenschlauch genannt.  
 Sehr flexibel. Achtung: nicht im Öl liegen lassen.

Artikel	D1 innen	D2 aussen	P1 Max. 20° C	Farbe	Rolle à
H040.5000	LW 6 mm	14 mm	15 bar	Balu	80 m
H040.4990	LW 6 mm	14 mm	15 bar	Rot	60 m
H040.5010	LW 8 mm	16 mm	15 bar	Blau	100 m
H040.4980	LW 8 mm	16 mm	15 bar	Rot	60 m
H040.5020	LW 10 mm	19 mm	15 bar	Blau	60 m
H040.4970	LW 10 mm	19 mm	15 bar	Rot	60 m



## 200 Ölbeständiger Neoprenschlauch schwarz

Einsetzbar von -20 / +80° C. Für Druckluft, Diesel, Öl und Wasser.

Artikel	D1 innen	D2 aussen	P1 Max. 40° C	Rolle à
H040.5050	LW 6 mm	13 mm	16 bar	50 m
H040.5060	LW 8 mm	15 mm	16 bar	50 m
H040.5070	LW 10 mm	17 mm	15 bar	50 m
H040.5030	LW 13 mm	20 mm	12 bar	50 m
H035.7510	LW 16 mm	24 mm	12 bar	50 m
H035.7520	LW 19 mm	29 mm	12 bar	50 m
H035.7530	LW 25 mm	35 mm	10 bar	40 m



## 200 LUFTIBUS Schlauch mit blauer Aussendecke

Hochflexibel und preisgünstig. Temperatur -15 / +60° C.

Artikel	D1 innen	D2 aussen	P1 Max. 20° C	P1 Max. 40° C	Rolle à
H038.2150	LW 9 mm	16 mm	13 bar	10 bar	50 m
H038.2160	LW 13 mm	20 mm	12 bar	9 bar	50 m
H038.2170	LW 16 mm	24 mm	10 bar	7 bar	50 m
H038.2180	LW 19 mm	28 mm	10 bar	7 bar	50 m



## 200 HAUSAMMANN Druckluftschlauch aus PUR blau

Unsere beste Qualität, UV-stabil und zäh wie Turnschuhsohlen. -20 / +80° C, geeignet für STREAM-LINE

Artikel	D1 innen	D2 aussen	P1 Max. 20° C	P1 Max. 40° C	Rolle à
H040.5120	LW 6,5 mm	10 mm	20 bar	16 bar	50 m
H040.5140	LW 8 mm	13 mm	16 bar	13 bar	50 m



## 200 Praktischer Schlauch mit HAUSAMMANN Kupplung und Sicherheitsstecknippel

Einsatz LW 6 für Ausblasen, LW 8 für allgemeinen Gebrauch, LW 10 für HVLP-Spritzen.  
 Sicherheits- Stecknippel nach SUVA 2.3 verhindert ein Wegfliegen des Schlauches beim Auskuppeln.

Artikel	D1 innen	D2 aussen	Länge	P1 Max. 20° C	P1 Max. 40° C
H037.8870	LW 6 mm	12 mm	5 m	13 bar	10 bar
H037.8880	LW 6 mm	12 mm	10 m	13 bar	10 bar
H037.8920	LW 8 mm	14 mm	5 m	13 bar	10 bar
H037.8930	LW 8 mm	14 mm	10 m	13 bar	10 bar
H037.8940	LW 8 mm	14 mm	20 m	13 bar	10 bar
H037.8970	LW 10 mm	16 mm	5 m	12 bar	9 bar
H037.8980	LW 10 mm	16 mm	10 m	12 bar	9 bar

