

Schläuche (große Nennweiten)

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



Flache Druckluft-Wasserschläuche

701

Temperaturbereich: Wasser: -20°C bis max. +100°C, Luft: -20°C bis max. +75°C
Einsatzbereich: Für Wasser, Luft, Öl und Benzin, bedingt laugen- und säurebeständig.
 Der Schlauch ist flach aufrollbar, ozon- und alterungsbeständig. Durch textile Einlage mit hoher Reißfestigkeit ist er extrem belastbar. Die Außendecke ist durch Längsschutzrippen verschleißstabilisiert.



Typ	Wandstärke	Schlauch Ø innen	PN*	Platzdruck	Rollenlänge mtr.
H301.7163	2,0	20 (3/4")	25 bar	75 bar	100
H301.7164	2,0	26 (1")	25 bar	75 bar	100
H301.7165	2,0	32 (1 1/4")	20 bar	60 bar	100
H301.7166	2,0	38 (1 1/2")	16 bar	50 bar	100
H301.7167	2,2	52 (2")	16 bar	50 bar	100
H301.7165	2,2	65 (2 1/2")	16 bar	50 bar	20
H301.7169	2,5	76 (3")	16 bar	50 bar	20
H301.7170	2,8	90	16 bar	50 bar	20
H301.7160	2,8	102 (4")	16 bar	50 bar	20
Auf Anfrage	3,0	127 (5")	15 bar	45 bar	20
Auf Anfrage	3,0	152 (6")	14 bar	42 bar	20

* Betriebsdruck für Wasser, bei Druckluft beträgt der Betriebsdruck max. 25% des Platzdrucks

Besonders preiswert!

Schlauch mit Kupplung bereits vormontiert!



Industrie-Bauschläuche mit Storz-Kupplung

701

Werkstoffe: Polyestergerüst innen gummiert, Storz-Kupplung: Aluminium mit drehbarer NBR-Dichtung
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C
Betriebsdruck: 10 bar (Platzdruck: 30 bar)
Eigenschaften: verrottungsfest, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen!

Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 10 mtr.	Arbeitslänge 15 mtr.	Arbeitslänge 20 mtr.	Arbeitslänge 30 mtr.	Schlauch Ø innen	Storz-Alu-kupplung	Knaggen-abstand
H301.7112	H301.7100	H301.7103	H301.7106	H301.7109	25	25-D	31
H301.7141	H301.7129	H301.7132	H301.7135	H301.7138	52	52-C	66
H301.7158	H301.7146	H301.7149	H301.7152	H301.7155	75	75-B	89

Schlauch mit Kupplung bereits vormontiert!



Feuerlöschschläuche mit Storz-Kupplung und Meterware DIN 14811 (2008)

701

Werkstoffe: Seele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergerüst, Storz-Kupplung: Aluminium mit drehbarer NBR-Dichtung
Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 17 bar (Platzdruck: 60 bar)
Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest
Zulassungen/Normen: DIN 14811 (2008), SIS, ÖNORM, SBG, Loba

Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 10 mtr.	Arbeitslänge 15 mtr.	Arbeitslänge 20 mtr.	Arbeitslänge 30 mtr.	Schlauch Ø innen	Storz-Alu-kupplung	Knaggen-abstand
Farbe: weiß							
H301.7111	H301.7099	H301.7102	H301.7105	H301.7108	25	25-D	31
H301.7124	H301.7116	H301.7118	H301.7120	H301.7122	42	52-C	66
H301.7140	H301.7128	H301.7131	H301.7134	H301.7137	52	52-C	66
H301.7157	H301.7145	H301.7148	H301.7151	H301.7154	75	75-B	89
Farbe: rot							
H301.7113	H301.7101	H301.7104	H301.7107	H301.7110	25	25-D	31
H301.7125	H301.7117	H301.7119	H301.7121	H301.7123	42	52-C	66
H301.7142	H301.7130	H301.7133	H301.7136	H301.7139	52	52-C	66
H301.7159	H301.7147	H301.7150	H301.7153	H301.7156	75	75-B	89

Meterware		Schlauch Ø innen	Rollenlänge mtr.**
Typ weiß	Typ rot		
H301.7097	H301.7098	25	20
H301.7114	H301.7115	42	20
H301.7126	H301.7127	52	20
H301.7143	H301.7144	75	20

** andere Längen auf Anfrage

MEHR WERT!

Montage oder Konfektionierung!
 Sparen dank vormontierten und abgelängten Schläuchen, dank Ihrer stückgenauen Verpackungsgröße!



Power Schellen „Band-It“
 Extrem hohe Spannkraft
 ab Seite 356



Industriereiniger und
 Reinigungstücher
 auf Seite 939

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druck- und Temperaturangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.