

Draht-Schutzkörbe für Storz-Saugkörbe

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Typ | verwendbar für Saugkorb-Größe |
| Auf Anfrage | 52-C 75-B 110-A |

* DIN 14362



Storz-Sammelstücke ohne Klappenventil

Optional: mit Klappenventil -K

| | | | | |
|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Typ | Storz-Größe Ausgang | Knaggen- abstand | Storz-Größe Eingang | Knaggen- abstand |
| Auf Anfrage | 75-B | 89 | 2 x 52-C | 66 |
| Auf Anfrage | 110-A | 133 | 2 x 75-B | 89 |

Suchbeispiel:



Industrie-Bauschläuche mit Storz-Kupplung

Werkstoffe: Polyestergerm innen gummiert, Storz-Kupplung: Aluminium mit drehbarer NBR-Dichtung
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C
Betriebsdruck: 10 bar (Platzdruck: 30 bar)
Eigenschaften: verrottungsfest, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen!

| Arbeitslänge 5 mtr. | Arbeitslänge 10 mtr. | Arbeitslänge 15 mtr. | Arbeitslänge 20 mtr. | Arbeitslänge 30 mtr. | Schlauch Ø innen | Storz-Alu- kupplung | Knaggen- abstand |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| H301.7112 | H301.7100 | H301.7103 | H301.7106 | H301.7109 | 25 | 25 D | 31 |
| H301.7141 | H301.7129 | H301.7132 | H301.7135 | H301.7138 | 52 | 52 C | 66 |
| H301.7158 | H301.7146 | H301.7149 | H301.7152 | H301.7155 | 75 | 75 B | 89 |

Besonders preiswert!

**Schlauch mit Kupplung
bereits vormontiert!**



Feuerlöschschläuche mit Storz-Kupplung und Meterware **DIN 14811 (2008)**

Werkstoffe: Seele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergerm, Storz-Kupplung: Aluminium mit drehbarer NBR-Dichtung
Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 17 bar (Platzdruck: 60 bar)
Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest
Zulassungen/Normen: DIN 14811 (2008), SIS, ÖNORM, SBG, Loba

| Arbeitslänge 5 mtr. | Arbeitslänge 10 mtr. | Arbeitslänge 15 mtr. | Arbeitslänge 20 mtr. | Arbeitslänge 30 mtr. | Schlauch Ø innen | Storz-Alu- kupplung | Knaggen- abstand |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Farbe: weiß | | | | | | | |
| H301.7111 | H301.7099 | H301.7102 | H301.7105 | H301.7108 | 25 | 25 D | 31 |
| H301.7124 | H301.7116 | H301.7118 | H301.7120 | H301.7122 | 42 | 52 C | 66 |
| H301.7140 | H301.7128 | H301.7131 | H301.7134 | H301.7137 | 52 | 52 C | 66 |
| H301.7157 | H301.7145 | H301.7148 | H301.7151 | H301.7154 | 75 | 75 B | 89 |
| Farbe: rot | | | | | | | |
| H301.7113 | H301.7101 | H301.7104 | H301.7107 | H301.7110 | 25 | 25 D | 31 |
| H301.7125 | H301.7117 | H301.7119 | H301.7121 | H301.7123 | 42 | 52 C | 66 |
| H301.7142 | H301.7130 | H301.7133 | H301.7136 | H301.7139 | 52 | 52 C | 66 |
| H301.7159 | H301.7147 | H301.7150 | H301.7153 | H301.7156 | 75 | 75 B | 89 |

**Schlauch mit Kupplung
bereits vormontiert!**



Meterware

| Typ weiß | Typ rot | Schlauch Ø innen | Rollenlänge mtr.** |
|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|
| H301.7097 | H301.7098 | 25 | 20 |
| H301.7114 | H301.7115 | 42 | 20 |
| H301.7126 | H301.7127 | 52 | 20 |
| H301.7143 | H301.7144 | 75 | 20 |

** andere Längen auf Anfrage

| | | | |
|--|---|--|--|
|  Power Schellen „Band-It“ Extrem hohe Spannkraft ab Seite 356 |  Messer auf Seite 957 |  Reinigungstechnik auf Seite 939 |  Flansch-Kugelhähne ab Seite 456 |
|--|---|--|--|

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.