

## Schläuche (große Nennweiten)

### 701 Niederdruck Dampfschläuche

bis +164 °C

*Besonders preiswert!*

**Werkstoffe:** Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert und perforiert, Seele: EPDM, schwarz, glatt  
**Eigenschaften:** gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen!  
**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +164°C  
**Betriebsdruck:** max. 7 bar konstant bei +164° C  
**Einsatzbereich:** Heißwasser und Sattdampf  
**Rollenlänge:** 40 mtr.

Typ	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	min. Biegeradius
H301.7171	10 (3/8")	21	60
H301.7173	13 (1/2")	24	80
H301.7176	19 (3/4")	33	115
H301.7179	25 (1")	39	150
H301.7182	32 (1 1/4")	47	195
H301.7185	38 (1 1/2")	56	230
H301.7188	50 (2")	68	300



2-teilige Klemmschalen für Dampfschläuche auf Seite 355

### 701 Dampfschläuche DAMPF-TRIX® 6000, DIN EN ISO 6134

bis +210°C

**Werkstoffe:** Decke: EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest  
 Druckträger: 2 Stahlbrahtgeflechte, Seele: glattes, porenfreies EPDM  
**Temperaturbereich/Betriebsdruck:** 18 bar konstant bei +210°C, kurzfristig 23 bar bei +220°C  
**Elektrischer Widerstand:** R < 10<sup>8</sup> Ohm/mtr.  
**Einsatzbereich:** Sattdampf  
**Rollenlänge:** 40 mtr.

Typ	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	min. Biegeradius
H301.7172	13 (1/2")	25	130
H301.7175	19 (3/4")	33	190
H301.7178	25 (1")	40	250
H301.7181	32 (1 1/4")	48	320
H301.7184	38 (1 1/2")	54	380
H301.7187	50 (2")	68	500



Dampfmatoren ab Seite 105

### 701 Ölbeständige (außen) Dampfschläuche DAMPF-TRIX® 6000, DIN EN ISO 6134

bis +210°C

**Werkstoffe:** Decke: ölbeständige Spezialaußenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest, Druckträger: 2 Stahlbrahtgeflechte, Seele: glattes, porenfreies EPDM  
**Temperaturbereich/Betriebsdruck:** 18 bar konstant bei +210°C, kurzfristig 23 bar bei +220°C  
**Elektrischer Widerstand:** R < 10<sup>8</sup> Ohm/mtr.  
**Einsatzbereich:** Sattdampf  
**Rollenlänge:** 40 mtr.


Typ	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	min. Biegeradius
H301.7174	13 (1/2")	25	130
H301.7177	19 (3/4")	33	190
H301.7180	25 (1")	40	250
H301.7183	32 (1 1/4")	48	320
H301.7186	38 (1 1/2")	54	380
H301.7189	50 (2")	68	500



NEU

### Wir schneiden unsere Rollenware auf das von Ihnen gewünschte Maß!

Bereits auf Lager befindliche Anschnitte sehen Sie zu Sonderkonditionen in unserem **eShop**.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.