

Schlauchschellen - 1-Ohr

701

1-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem Seitenschneider lösen. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar.

Vorteile: • Kleine Bauweise • „federt“ selbst nach • keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)



Typ	Ø Bereich (mm)	Breite	Typ	Ø Bereich (mm)	Breite
1.4301			1.4301		
H301.7960	2,9 - 3,3	3	H301.7948	13,0 - 15,0	6
H301.7963	3,3 - 4,1	4	H301.7949	13,8 - 16,0	6
H301.7966	4,1 - 5,1	4	H301.7950	14,6 - 16,8	6
H301.7967	5,1 - 6,1	4	H301.7951	15,3 - 17,5	6
H301.7970	6,1 - 7,0	5	H301.7952	17,2 - 19,5	6
H301.7972	6,8 - 8,0	5	H301.7953	18,7 - 21,0	7
H301.7973	8,1 - 9,5	6	H301.7954	19,5 - 21,8	7
H301.7944	9,1 - 10,5	6	H301.7955	21,0 - 23,5	7
H301.7945	10,1 - 11,8	6	H301.7956	23,6 - 26,3	7
H301.7946	10,8 - 12,8	6	H301.7957	24,1 - 27,0	7
H301.7947	11,8 - 13,8	6	H301.7962	27,2 - 30,7	7

Schlauchschellen - 1-Ohr, mit vormontiertem Einlagering

701

Ausführung: Wie zuvor, jedoch mit vormontiertem Einlagering. Dieser Einlagering bewirkt eine absolut sichere Rundum-Abbindung. Die Schelle findet bevorzugt bei der Montage von weichen und empfindlichen Schläuchen Verwendung. Bei sehr harten Schläuchen sorgt der Einlagering für eine Rundum-Klemmung.

Vorteile: • Kleine Bauweise • „federt“ selbst nach • keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)



Mit Einlagering



Typ	Ø Bereich (mm)	Breite	Typ	Ø Bereich (mm)	Breite
1.4301*			1.4301*		
H301.8013	2,5 - 2,9	5,5	H301.8008	13,1 - 15,3	8,2
H301.8019	2,9 - 3,7	5,5	H301.8009	13,9 - 16,1	8,2
H301.8021	3,7 - 4,7	5,5	H301.8010	14,6 - 16,8	8,2
H301.8022	4,7 - 5,7	5,5	H301.8011	15,6 - 17,8	8,2
H301.8023	5,6 - 6,5	6,4	H301.8012	17,1 - 19,3	9,2
H301.8024	6,3 - 7,5	6,4	H301.8014	18,8 - 21,1	9,2
H301.8025	7,5 - 9,0	7,4	H301.8015	19,2 - 21,8	9,2
H301.8004	9,1 - 10,8	7,4	H301.8016	21,0 - 23,8	9,2
H301.8005	10,3 - 12,3	7,4	H301.8017	23,0 - 25,6	9,2
H301.8006	11,3 - 13,3	8,2	H301.8018	23,3 - 26,3	9,2
H301.8007	12,3 - 14,3	8,2	H301.8020	26,5 - 30,0	9,2


* Einlagering aus 1.4310

Schlauchschellen - 2-Ohr

701

2-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem Seitenschneider lösen. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar.

Vorteile: • Kleine Bauweise • „federt“ selbst nach • keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)



Schelle gespannt

Schelle nicht gespannt

Typ	Typ	Ø Bereich (mm)	Breite*	Typ	Typ	Ø Bereich (mm)	Breite*
Stahl verzinkt	1.4301			Stahl verzinkt	1.4301		
H301.7997	H301.7998	3,4 - 5	5	H301.7974	H301.7975	16,2 - 20	8,5
H038.3780	H301.8000	5 - 7	6	H038.3840	H301.7978	18 - 22	9
H301.8003	---	7 - 9	4	H301.7979	H301.7980	19 - 23	9
H038.3790	H301.8002	7 - 9	7	H038.3850	H301.7982	21 - 25	10
H038.3800	H301.7943	8,8 - 11	7	H038.3860	H301.7984	24 - 28	10
H038.3810	---	10,8 - 13	4	H038.3870	H301.7986	27 - 31	10
H301.7958	H301.7958	10,8 - 13	7	H038.3880	H301.7988	29,3 - 34	10
H038.3820	H301.7965	12,5 - 15	7,5	H038.3890	H301.7990	32 - 37	10
H301.7971	---	14 - 17	4	H301.7991	H301.7992	35 - 40	10
H038.3830	H301.7970	14 - 17	8	H301.7993	H301.7994	37,6 - 43	10
H301.7976	---	16,2 - 20	4	H301.7995	H301.7996	40,6 - 46	10

* andere Breiten auf Anfrage



KZ SSO

KZS SSO

Klemmzangen für Ohr-Schellen

701

Typ	Klemmung
H301.7940	vorne
H301.7941	vorne und seitlich



Kits und Sets zusammenstellen!
 Sparen mit fertigen Kits, Sets mit Schlauch, Fittings, Ausblaspistolen! Gerne erledigen wir das für Sie!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.