




Type H302.2936



Type H302.2918



★★★★★
avantageux !



Robinetts à bille haute pression

PN 500

701

Matériaux: Boîtier : acier zingué, bille : acier chromé dur, joint : POM / NBR, poignée : Zinc moulé (à partir de DN 20 : aluminium, torsadée, en acier zingué)

Plage de température: -10°C jusqu'à +80°C

Domaine d'utilisation: huile hydraulique, fioul (eau sur notre accord uniquement)

En option: Filetage NPT -NPT

Type	Filetage	DN	L	SW	PN	Poignée Alu droit	Poignée acier coudée
H302.2936	G 1/8"	4	69	9	500 bar	H322.4623*	H322.4624
H302.2500	G 1/4"	6	69	9	500 bar	H322.4623*	H322.4624
H302.2951	G 3/8"	10	72	9	500 bar	H322.4623*	H322.4624
H302.2924	G 1/2"	13	84	9	500 bar	H322.4623*	H322.4624
H302.2946	G 3/4"	20	95	14	315 bar	H322.4618	H322.4619
H302.2913	G 1"	25	113	14	315 bar	H322.4618	H322.4619
H302.2921	G 1 1/4"	25	120	14	315 bar	H322.4618	H322.4619
H302.2918	G 1 1/2"	40	130	17	315 bar	H322.4620	H322.4621
H302.2939	G 2"	50	140	17	315 bar	H322.4620	H322.4621

* Zinc moulé sous pression

Autres options sur demande:
 Filetage NPT-NPT

Robinetts à bille haute pression en acier inoxydable

PN 500

701



Matériaux: boîtier: 1.4404, bille: 1.4404, coquilles d'étanchéité: POM, joints : PTFE / NBR, poignée: acier zingué

Plage de température: -30°C jusqu'à +100°C

Domaine d'utilisation: huile hydraulique, fioul (eau sur notre accord uniquement) **En option:** Filetage NPT -NPT

Type	Filetage	DN	L	PN
H302.2931	G 1/4"	6	72	500 bar
H302.2952	G 3/8"	10	72	500 bar
H302.2925	G 1/2"	13	81	500 bar
H302.2947	G 3/4"	20	98	400 bar
H302.2914	G 1"	25	106	350 bar
H302.2922	G 1 1/4"	32	127	350 bar
H302.2919	G 1 1/2"	40	135	350 bar
H302.2940	G 2"	50	160	350 bar
H302.2942	G 2 1/2"	65	174	150 bar
H302.2944	G 3"	80	192	100 bar
H302.2957	G 4"	100	230	50 bar

Autres options sur demande:
 Filetage NPT-NPT



Robinetts à bille haute pression en acier inoxydable

PN 500

701

Matériaux: Boîtier: 1.4571, Bille: 1.4571, Coquille d'étanchéité: POM, joints: PTFE / FKM, poignée: 1.4571


Plage de température: -30°C à +100°C max, (option -PEE: -30°C à +180°C max.)

Domaine d'utilisation: huile hydraulique, fioul

En option: Coquilles d'étanchéité en PEEK-PEE, certificat 3.1

Type	Filetage	DN	L	PN
H302.2937	G 1/8"	5	69	500 bar
H302.2933	G 1/4"	6	69	500 bar
H302.2954	G 3/8"	10	72	500 bar
H302.2927	G 1/2"	13	83	500 bar
H302.2949	G 3/4"	20	95	315 bar
H302.2916	G 1"	25	113	315 bar

Autres options sur demande:
 Joints en PEEK-PEE



Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.