HAUSAMMANN KOMPONENTEN PRODUKTION SYSTEME
Tel: +41 44 406 80 11
Fax: +41 44 491 22 11
Email: info@hausammann.com

Hochdruck-Kugelhähne mit Schneidringanschluss DIN 2353 — bis PN 500

Werkstoffe: Gehäuse Stahl, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM/NBR, Griff gerade: Zinkdruckguss (ab DN 20: Aluminium)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C
Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

Typ	Gewinde außen	DN	L	SW	Rohr-Ø außen	PN	Ersatzgriffe Alu gerade	Ersatzgriffe Stahl gekröpft
leichte Baureihe								
H302.2986	M 12 x 1,5	4	67	9	6 L	315 bar		
H302.2989	M 14 x 1,5	6	67	9	8 L	315 bar		
H302.2958	M 16 x 1,5	8	74	9	10 L	315 bar		
H302.2962	M 18 x 1,5	10	74	9	12 L	315 bar		
H302.2967	M 22 x 1,5	13	82	9	15 L	315 bar		
H302.2971	M 26 x 1,5	13	82	9	18 L	315 bar	Auf Anfrage	Auf Anfrage
H302.2975	M 30 x 2	20	101	14	22 L	160 bar		
H302.2979	M 36 x 2	25	108	14	28 L	160 bar		
H302.2983	M 45 x 2	25	112	14	35 L	160 bar		
H302.2985	M 52 x 2	25	114	14	42 L	160 bar		
schwere Baureihe								
H302.2991	M 16 x 1,5	4	73	9	8 S	500 bar		
H302.2960	M 18 x 1,5	6	73	9	10 S	500 bar		
H302.2964	M 20 x 1,5	8	76	9	12 S	500 bar		
H302.2966	M 22 x 1,5	10	80	9	14 S	500 bar		
H302.2969	M 24 x 1,5	13	86	9	16 S	500 bar	Auf Anfrage	Auf Anfrage
H302.2973	M 30 x 2	13	90	9	20 S	500 bar		
H302.2977	M 36 x 2	20	109	14	25 S	315 bar		
H302.2981	M 42 x 2	25	120	14	30 S	315 bar		
H302.2984	M 52 x 2	25	124	14	38 S	315 bar		

* Zinkdruckguss





Edelstahl-Hochdruck-Kugelhähne mit Schneidringanschluss DIN 2353 — bis PN 500

Werkstoffe: Gehäuse 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE/Viton, Griff: 1.4571
Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C
Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

Typ (Rostfrei)	Gewinde außen	DN	L	Rohr-Ø außen	PN
leichte Baureihe					
H302.2987	M 12 x 1,5	5	67	6 L	315 bar
H302.2990	M 14 x 1,5	6	67	8 L	315 bar
H302.2959	M 16 x 1,5	8	74	10 L	315 bar
H302.2963	M 18 x 1,5	10	74	12 L	315 bar
H302.2968	M 22 x 1,5	13	82	15 L	315 bar
H302.2972	M 26 x 1,5	13	82	18 L	315 bar
H302.2976	M 30 x 2	20	101	22 L	160 bar
H302.2980	M 36 x 2	25	108	28 L	160 bar
schwere Baureihe					
H302.2992	M 16 x 1,5	5	73	8 S	500 bar
H302.2961	M 18 x 1,5	6	73	10 S	500 bar
H302.2965	M 20 x 1,5	8	76	12 S	500 bar
H302.2970	M 24 x 1,5	13	86	16 S	400 bar
H302.2974	M 30 x 2	13	90	20 S	400 bar
H302.2978	M 36 x 2	20	109	25 S	315 bar
H302.2982	M 42 x 2	25	120	30 S	315 bar



Pressfittings ab Seite 110

Hydrauliköl ab Seite 932

Nahtlose Präzisions-Hydraulikrohre ab Seite 373

Funktionsmuttern auf Seite 163

Schneidring-verschraubungen ab Seite 122

Konfektionierte Wasch- und Hydraulikschläuche auf Seite 421

Druckschalter ab Seite 610

Hydraulikdruck-begrenzungsventil ab Seite 733

Hydraulikventile ab Seite 722

Hydraulikpumpen und E-Motoren ab Seite 734

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.