

1300 **Hochdruck-Kugelhähne mit Schneidringanschluss DIN 2353 bis PN 500**



Werkstoffe: Gehäuse Stahl, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM/NBR, Griff gerade: Zinkdruckguss (ab DN 20: Aluminium)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

Typ	Gewinde			Rohr-Ø		
	außen	DN	L	SW	außen	PN
leichte Baureihe						
H302.2986	M 12 x 1,5	4	67	9	6 L	315 bar
H302.2989	M 14 x 1,5	6	67	9	8 L	315 bar
H302.2958	M 16 x 1,5	8	74	9	10 L	315 bar
H302.2962	M 18 x 1,5	10	74	9	12 L	315 bar
H302.2967	M 22 x 1,5	13	82	9	15 L	315 bar
H302.2971	M 26 x 1,5	13	82	9	18 L	315 bar
H302.2975	M 30 x 2	20	101	14	22 L	160 bar
H302.2979	M 36 x 2	25	108	14	28 L	160 bar
H302.2983	M 45 x 2	25	112	14	35 L	160 bar
H302.2985	M 52 x 2	25	114	14	42 L	160 bar
schwere Baureihe						
H302.2991	M 16 x 1,5	4	73	9	8 S	500 bar
H302.2960	M 18 x 1,5	6	73	9	10 S	500 bar
H302.2964	M 20 x 1,5	8	76	9	12 S	500 bar
H302.2966	M 22 x 1,5	10	80	9	14 S	500 bar
H302.2969	M 24 x 1,5	13	86	9	16 S	500 bar
H302.2973	M 30 x 2	13	90	9	20 S	500 bar
H302.2977	M 36 x 2	20	109	14	25 S	315 bar
H302.2981	M 42 x 2	25	120	14	30 S	315 bar
H302.2984	M 52 x 2	25	124	14	38 S	315 bar

Ersatzgriffe Alu gerade	Ersatzgriffe Stahl gekröpft
H322.4623*	H322.4624
H322.4623*	H322.4624
H322.4623*	H322.4624
H322.4623*	H322.4624
H322.4623*	H322.4624
H322.4623*	H322.4624
H322.4618	H322.4619
H322.4618	H322.4619
H322.4618	H322.4619
H322.4618	H322.4619
H322.4618	H322.4619
H322.4618	H322.4619
H322.4618	H322.4619
H322.4618	H322.4619
H322.4618	H322.4619
H322.4618	H322.4619



* Zinkdruckguss


1300 **Edelstahl-Hochdruck-Kugelhähne mit Schneidringanschluss DIN 2353 bis PN 500**

Werkstoffe: Gehäuse 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE/Viton, Griff: 1.4571

Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

Typ	Gewinde			Rohr-Ø		
	außen	DN	L	außen	PN	
leichte Baureihe						
H302.2987	M 12 x 1,5	5	67	6 L	315 bar	
H302.2990	M 14 x 1,5	6	67	8 L	315 bar	
H302.2959	M 16 x 1,5	8	74	10 L	315 bar	
H302.2963	M 18 x 1,5	10	74	12 L	315 bar	
H302.2968	M 22 x 1,5	13	82	15 L	315 bar	
H302.2972	M 26 x 1,5	13	82	18 L	315 bar	
H302.2976	M 30 x 2	20	101	22 L	160 bar	
H302.2980	M 36 x 2	25	108	28 L	160 bar	
schwere Baureihe						
H302.2992	M 16 x 1,5	5	73	8 S	500 bar	
H302.2961	M 18 x 1,5	6	73	10 S	500 bar	
H302.2965	M 20 x 1,5	8	76	12 S	500 bar	
H302.2970	M 24 x 1,5	13	86	16 S	400 bar	
H302.2974	M 30 x 2	13	90	20 S	400 bar	
H302.2978	M 36 x 2	20	109	25 S	315 bar	
H302.2982	M 42 x 2	25	120	30 S	315 bar	



MEHR WERT! Beratung zu Hygiene-Design?
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Unterstützung zu Hygiene-design und Sicherheiten? Wir unterstützen Sie gerne!

MEHR WERT! Vormontage, Herstellung von Ihren Baugruppen!
Sparen Sie dank vormontierten und getesteten Baugruppen im Einkauf, Logistik und bei den Kosten!

MEHR WERT! Auslegung und Konstruktion!
Gerne unterstützen Sie unsere erfahrenen Ingenieure bei der richtigen Auslegung! Sparen dank optimaler Auswahl!