

No. d'article: H303.5496
Électrovanne 2/2 voies G 1/2



Ernst Hausammann & Co. AG
CH-8010 Zürich
Rautistrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com



Tension de commande	230 V AC
Fonction	fermé hors tension (NC)
Filetage	G 1/2"
Joint	NBR
Pression de service [bar]	0,3 - 16
DN [mm]	13,0
L [mm]	67
Valeur kv* [l/min]	63,0
Température du fluide [°C]	-10 à +85
Poids [kg]	0.5
Position de montage	Verticale avec bobine vers le haut
Fluides	air comprimé, gaz neutres, eau, produits liquides neutres, fioul, autres fluides sur demande
Matériaux	Corps: Laiton, pièces internes: laiton / inox

Attention :

Pour leur ouverture et fermeture, les vannes servocommandées nécessitent une différence de pression entre l'entrée et la sortie de la vanne. L'écart de pression indiqué représente la pression minimale. En présence d'un équilibrage de pression dans l'électrovanne, en raison d'une consommation de fluide absente ou trop faible au niveau de la sortie, l'électrovanne ne fonctionne plus (elle ne s'ouvre ou ne se ferme plus de manière fiable).