

Schwere Baureihe - Gerade-Einschraubverschraubungen mit Elastomerdichtung (zöllig)


Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Einschraub- gewinde
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	
schwere Baureihe				
H307.2256	H307.2257	H307.2258	6	G 1/4"
---	H307.2250	H307.2251	6	G 1/8"
---	H307.2254	H307.2255	6	G 3/8"
---	H307.2248	H307.2249	6	G 1/2"
---	H307.2252	H307.2253	6	G 3/4"
H307.2276	H307.2277	H307.2278	8	G 1/4"
H307.2273	H307.2274	H307.2275	8	G 3/8"
---	H307.2271	H307.2272	8	G 1/2"
H307.2110	H307.2111	H307.2112	10	G 3/8"
H307.2107	H307.2108	H307.2109	10	G 1/4"
H307.2104	H307.2105	H307.2106	10	G 1/2"
H307.2134	H307.2135	H307.2136	12	G 3/8"
H307.2129	H307.2130	H307.2131	12	G 1/4"
H307.2126	H307.2127	H307.2128	12	G 1/2"
---	H307.2132	H307.2133	12	G 3/4"
H307.2144	H307.2145	H307.2146	14	G 1/2"
---	H307.2137	H307.2138	14	G 1/4"
H307.2141	H307.2142	H307.2143	14	G 3/8"
---	H307.2139	H307.2140	14	G 3/4"
H307.2164	H307.2165	H307.2166	16	G 1/2"
H307.2161	H307.2162	H307.2163	16	G 3/8"
H307.2158	H307.2159	H307.2160	16	G 3/4"
H307.2185	H307.2186	H307.2187	20	G 3/4"
H307.2178	H307.2179	H307.2180	20	G 1/2"
H307.2175	H307.2176	H307.2177	20	G 1"
---	H307.2183	H307.2184	20	G 1 1/4"
---	H307.2181	H307.2182	20	G 1 1/2"
H307.2208	H307.2209	H307.2210	25	G 1"
---	H307.2199	H307.2200	25	G 1/2"
H307.2205	H307.2206	H307.2207	25	G 3/4"
---	H307.2203	H307.2204	25	G 1 1/4"
---	H307.2201	H307.2202	25	G 1 1/2"
H307.2220	H307.2221	---	30	G 1 1/4"
H307.2217	H307.2218	---	30	G 1"
---	H307.2219	---	30	G 1 1/2"
H307.2231	H307.2232	---	38	G 1 1/2"
H307.2229	H307.2230	---	38	G 1 1/4"



! Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.

Profildichtringe aus NBR/Viton für Schneidringverschraubungen (zöllig)

Typ NBR (-35°C bis max. +100°C)	Typ Viton (-15°C bis max. +200°C)	für Gewinde	D1	D2	s
H304.3405	H304.3406	G 1/8"	11,9	8,4	1,0
H304.3402	H304.3403	G 1/4"	16,5	11,6	1,5
H304.3412	H304.3413	G 3/8"	18,9	14,7	1,5
H304.3399	H304.3400	G 1/2"	23,9	18,5	1,5
H304.3409	H304.3410	G 3/4"	29,2	23,9	1,5
H304.3390	H304.3391	G 1"	35,7	29,7	2,0
H304.3396	H304.3397	G 1 1/4"	45,8	38,8	2,0
H304.3393	H304.3394	G 1 1/2"	50,7	44,7	2,0



<p>LOCTITE Flüssigdichtungen, Dichtringe & Bänder ab Seite 908</p>	<p>Parker Steckschläuche auf Seite 408</p>	<p>Montagepaste für Edelstahlverschraubungen ab Seite 913</p>	<p>Elektronische Druckschalter ab Seite 614</p>
<p>Hydraulikzylinder ab Seite 824</p>	<p>HD-Rückschlagventile verschiedene Bauformen ab Seite 716</p>	<p>Ölbindemittel & Ölbindetücher ab Seite 938</p>	<p>Hydrauliköl ab Seite 932</p>

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.