

500 Einwegbatterien - Knopfzellen

Typ	Bezeichnung	Abmessung (Ø x Höhe)	Kapazität mAh
Silberoxid (Spannung: 1,55 Volt)			
H304.4332	SR 63	5,8 x 2,15	14
Auf Anfrage	SR 65	6,8 x 1,65	16
H304.4329	SR 60	6,8 x 2,15	23
H304.4331	SR 66	6,8 x 2,6	25
H304.4328	SR 58	7,9 x 2,15	24
Auf Anfrage	SR 41	7,9 x 3,6	42
H304.4334	SR 48	7,9 x 5,4	70
H304.4330	SR 69	9,5 x 2,15	44
H304.4335	SR 57	9,5 x 2,65	55
H304.4333	SR 54	11,6 x 3,1	70
Auf Anfrage	SR 43	11,6 x 4,2	120
Auf Anfrage	SR 44	11,6 x 5,4	130
H304.4327	SR 44	11,6 x 5,4	165
Alkaline (Spannung: 1,5 Volt)			
H304.4322	LR 54	11,6 x 3,05	44
H304.4321	LR 43	11,6 x 4,2	70
H304.4338	LR 44	11,6 x 5,4	110
H304.4337	LR 9	15,6 x 5,95	190
Lithium (Spannung: 3 Volt)			
H304.4339	CR1220	12,5 x 2,0	35
H304.4340	CR1616	16 x 1,6	42
H304.4341	CR2016	20 x 1,6	72
H304.4342	CR2025	20 x 2,5	160
H304.4343	CR2032	20 x 3,2	220
H304.4344	CR2430	24,5 x 3	270



500 Ladegeräte für NiMH-Akkus (Micro und Mignon)

Lieferumfang: Ladegerät für 2 oder 4 NiMH-Akkus
Ausführung: Dual LED-Ladeanzeige, 2 Ladekanäle für NiMH-Akkus

Typ	Bezeichnung	Spannung
H304.4346*	Schnellladegerät für 2 oder 4 NiMH Akkus (AAA/AA)	100-240V AC
H304.4347	Tischladegerät für 2 oder 4 NiMH (AAA/AA/C/D/9V)	100-240V AC

* inkl. 4 Stück Mignon NiMH Akkus (AA)



Typ Schnellladegerät

Typ Tischladegerät

500 Taschenlampen

Typ	Bezeichnung
H304.4348	Taschenlampe in Stiffform inklusive 2 Stück AAA-Batterien



501 Akku-Handlampe

- Vorteile:**
- kabellos
 - hohe Leuchtkraft
 - Ladestatusanzeige
 - schlagfest

Lieferumfang: inkl. Ladeschale (230 V AC) mit Wandhalter

Typ	Anzahl der LEDs	Lichtstrom Lumen	Schutzart
H304.4349	27	95	IP 40

