

Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Gartenschlauch-Schnellkupplungen 360° drehbar

Typ gekuppelt drehbar	Typ ungekuppelt drehbar*	besonders preiswert!	Schlauch-Ø innen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
H301.4828	H301.4829	➔	13 (1/2")	H8073129	H307.3126
H301.4830	H301.4831		19 (3/4")	H8073129	H307.3126
H301.4832	H301.4833		25 (1")	H8073129	H307.3126

* passende Ersatzdichtung: GKOR




Winkel-Gartenschlauch-Schnellkupplungen 360° drehbar

Typ gekuppelt drehbar	Schlauch-Ø innen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
H301.4834	13 (1/2")	H8073129	H307.3126
H301.4835	19 (3/4")	H8073129	H307.3126
H301.4836	25 (1")	H8073129	H307.3126



Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchanschluss

Typ	Schlauch-Ø innen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
H301.4842	13 (1/2")	H8073128	H8073128
H301.4844	19 (3/4")	H8073128	H8073128
H301.4846	25 (1")	H8073128	H8073128
H301.4848	32 (1 1/4")	H8073128	H8073128



Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss




- Vorteile:**
- mehrfache Montage möglich
 - keine Bildung von Schmutznestern
 - keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten
 - für fast alle hochwertigen Industrie- und Druckschläuche geeignet
 - durch Austausch der Dichtungen auch mit KTW-Zulassung

Typ	für Schlauch Ø außen	Wandstärke des Schlauches	für Schlauch Ø innen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
H301.4839	19,0 - 20,6	3,0 - 3,8	13 (1/2")	H8073129	H307.3126
H301.4840	26,6 - 27,4	3,8 - 4,2	19 (3/4")	H8073129	H307.3126
H301.4841	33,8 - 35,0	4,4 - 5,0	25 (1")	H8073129	H307.3126



Schlauchspritzen für Gartenschlauch-Schnellkupplung

Typ	Größe	Düse Ø D	DN	Länge L ca.	Dichtung NBR
H307.3136	1/2"	5,3	9	84	H8073124
H307.3144	3/4"	6,4	14	95	H8073124
H307.3134	1"	7,0	20	112	H8073124



Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss

Typ	Größe	Düse Ø D	DN	Schlauch-Ø innen	Länge L ca.
H307.3138	1/2"	5,3	9	13 (1/2")	90
H307.3140	3/4"	6,4	16	19 (3/4")	110
H307.3142	1"	7,2	21	25 (1")	135



Y-Verteiler für Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Typ	Eingang E	Ausführung	Bild
H307.3130	IG G 3/4"	2 x Gartenschlauch-Schnellkupplung, 1 x G 3/4" Innengewinde	1
H8073132	Schnellkupplung	3 x Gartenschlauch-Schnellkupplungen	2



Dichtungen für Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Typ	D Ø innen	D Ø außen	Höhe	Farbe	Verwendung
für Messingkörper (Werkstoff Dichtung: NBR)					
H307.3124	24,0	35,0	12,0	schwarz	für alle feststehenden Kupplungen
H307.3126	21,0	33,0	10,6	rot	für alle feststehenden Kupplungen und Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss mit KTW-Zulassung
H8073127	22,5	37,7	12,0	schwarz	für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (bis Sept. 2004)
H8073128	21,6	33,5	6,8	schwarz	für alle Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen (Typ GSSK ... MS)
H8073129	21,0	33,0	10,6	schwarz	für alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss (Typ GSKK ... MS), für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (ab Sept. 2004, gekuppelt drehbar)
für Edelstahlkörper (Werkstoff Dichtung: Viton)					
H307.3125	20,6	33,7	10,6	grün	für alle Edelstahl-Gartenschlauch-Schnellkupplungen



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.