

IQS-Steckanschlüsse

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



L-Steckverschraubungen, kurz

501

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H307.4940	M 5	4	H307.4906	R 1/4"	8	H307.4932	R 3/8"	16
H307.4942	M 5	6	H307.4894	R 1/4"	10	H307.4891	R 1/2"	8
H307.4912	R 1/8"	4	H307.4897	R 1/4"	12	H307.4878	R 1/2"	10
H307.4915	R 1/8"	6	H307.4934	R 3/8"	6	H307.4881	R 1/2"	12
H307.4918	R 1/8"	8	H307.4937	R 3/8"	8	H307.4884	R 1/2"	14
H307.4909	R 1/8"	10	H307.4923	R 3/8"	10	H307.4887	R 1/2"	16
H307.4900	R 1/4"	4	H307.4926	R 3/8"	12			
H307.4903	R 1/4"	6	H307.4929	R 3/8"	14			

Bis Ø 28 mm!



L-Steckverschraubungen, kurz, mit zylindrischem Gewinde

501

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H307.4940	M 5	4	H307.4898	G 1/4"	12	H307.4885	G 1/2"	14
H307.4942	M 5	6	H307.4935	G 3/8"	6	H307.4888	G 1/2"	16
H307.4913	G 1/8"	4	H307.4938	G 3/8"	8	Big-Programm		
H307.4916	G 1/8"	6	H307.4924	G 3/8"	10	H307.4931	G 3/8"	15
H307.4919	G 1/8"	8	H307.4927	G 3/8"	12	H307.4886	G 1/2"	15
H307.4910	G 1/8"	10	H307.4930	G 3/8"	14	H307.4889	G 1/2"	18
H307.4901	G 1/4"	4	H307.4933	G 3/8"	16	H307.4890	G 1/2"	22
H307.4904	G 1/4"	6	H307.4892	G 1/2"	8	H307.4921	G 3/4"	22
H307.4907	G 1/4"	8	H307.4879	G 1/2"	10	H307.4922	G 3/4"	28
H307.4895	G 1/4"	10	H307.4882	G 1/2"	12	H307.4877	G 1"	28



L-Steckverschraubungen, mittellang, mit zylindrischem Gewinde

501

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H307.4941	M 5	4	H307.4902	G 1/4"	4	H307.4939	G 3/8"	8
H307.4943	M 5	6	H307.4905	G 1/4"	6	H307.4925	G 3/8"	10
H307.4914	G 1/8"	4	H307.4908	G 1/4"	8	H307.4928	G 3/8"	12
H307.4917	G 1/8"	6	H307.4896	G 1/4"	10	H307.4893	G 1/2"	8
H307.4920	G 1/8"	8	H307.4899	G 1/4"	12	H307.4880	G 1/2"	10
H307.4911	G 1/8"	10	H307.4936	G 3/8"	6	H307.4883	G 1/2"	12

Auch Gewinde M 7



L-Steckverschraubungen, kurz

Mini

501

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H307.4982	M 3	3	H307.4987	M 6	3	H307.4978	R 1/8"	4
H307.4983	M 3	4	H307.4988	M 6	4	H307.4979	G 1/8"	4
H307.4984	M 5	3	H307.4989	M 6	6	H307.4980	R 1/8"	6
H307.4985	M 5	4	H307.4990	M 7	4	H307.4981	G 1/8"	6
H307.4986	M 5	6	H307.4991	M 7	6			



L-Steckverschraubungen, lang

501

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H307.4976	M 5	4	H307.4954	R 1/4"	4	H307.4974	R 3/8"	8
H307.4977	M 5	6	H307.4956	R 1/4"	6	H307.4968	R 3/8"	10
H307.4962	R 1/8"	4	H307.4958	R 1/4"	8	H307.4970	R 3/8"	12
H307.4964	R 1/8"	6	H307.4950	R 1/4"	10	H307.4944	R 1/2"	10
H307.4966	R 1/8"	8	H307.4952	R 1/4"	12	H307.4946	R 1/2"	12
H307.4960	R 1/8"	10	H307.4972	R 3/8"	6	H307.4948	R 1/2"	16



L-Steckverschraubungen, lang mit zylindrischem Gewinde

501

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H307.4976	M 5	4	H307.4955	G 1/4"	4	H307.4975	G 3/8"	8
H307.4977	M 5	6	H307.4957	G 1/4"	6	H307.4969	G 3/8"	10
H307.4963	G 1/8"	4	H307.4959	G 1/4"	8	H307.4971	G 3/8"	12
H307.4965	G 1/8"	6	H307.4951	G 1/4"	10	H307.4945	G 1/2"	10
H307.4967	G 1/8"	8	H307.4953	G 1/4"	12	H307.4947	G 1/2"	12
H307.4961	G 1/8"	10	H307.4973	G 3/8"	6	H307.4949	G 1/2"	16

Auch Gewinde M 7



L-Steckverschraubungen, lang

Mini

501

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H307.4996	M 3	3	H307.5001	M 6	4	H307.4993	R 1/8"	4
H307.4997	M 3	4	H307.5002	M 6	6	H307.4994	R 1/8"	6
H307.4998	M 5	3	H307.5003	M 7	4	H307.4995	G 1/8"	6
H307.4999	M 5	4	H307.5004	M 7	6			
H307.5000	M 5	6	H307.4992	R 1/8"	4			

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.