

H343.7290

Trinkwasserschlauch aus TPE 19 (3/4")x25,7mm



Artikelbeschreibung

Werkstoffe:

Innenseele: TPE, Außendecke: TPE, Gewebeeinlage: Polyesterfäden, geprutt nach KIWA & DVGW-W270, entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004 & (EU) 10/2011 (Simulanzen A, B, C und D1).

Temperaturbereich:

-30°C bis +70°C

Berstdruck:

3-facher Betriebsdruck bei Druckluft

2-facher Betriebsdruck bei Wasser

Einsatzbereich:

Trinkwasserschlauch hochflexibel, einsetzbar bei Volksfesten, Messeveranstaltungen und Schankanlagen sowie in der kommunalen Wassernotversorgung. Verwendbar für die Durchleitung von Trinkwasser, Säften, Weinen, Bier, alkoholische Lebensmittel bis 50 Vol%, Öl-Wasser-Emulsionen, Milch.

Eigenschaften

Schlauch Ø innen [mm]	19 (3/4")
Schlauch Ø außen [mm]	25,7
min. Biegeradius [mm]	90
Betriebsdruck Druckluft [bar]	10
Betriebsdruck Wasser [bar]	15
Rollenlänge [m]	50

Weitere Informationen

Gewicht	230 g / m
Verpackungseinheit	50 m
Zollwarennummer	40094100

HAUSAMMANN

KONTAKT UND KOMPETENZ

Ernst Hausammann & Co. AG

Rautistrasse 19
Postfach
CH-8010 Zürich

Hauptsitz, Systembau, Logistik, R+D

Ernst Hausammann & Cie. S.A.

route de l'Industrie 51
1564 Domdidier/FR

Systembau, Produktion, Service, R+D

Standort für Montage und Logistik
Deutschland, bedient Deutschland
und die EU:

BD-Solutions GmbH

Zollstrasse 7
DE-78239 Rielasingen/Worblingen
Tel +41 (0) 44 439 50 30
www.bds.gmbh



Tochtergesellschaften

- **BD Components Ltd, Hong Kong**
Logistik, Systembau, Projekte, Service
- **EH-Solutions, Bosnia-Herzegowina**
Logistik, Systembau, Projekte, Service



HAUSAMMANN
KOMPONENTEN
PRODUKTION
SYSTEME

Ernst Hausammann & Co. AG
Rautistrasse 19, Postfach
CH - 8010 Zürich

Tel Gratis: 0800 815 844 (CH)
Tel Int.: +41 44 406 80 11
Fax: +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com