

## Edelstahl Lanzensets zu Sprüheinheit R02.109

**Material:** Sprühlanzen Edelstahl, Luftkopf Edelstahl  
**Einsatzbereich:** geeignet zum Sprühfett auftragen auf Rollen und Baumaschinen - gutes Sprühbild auch bei niedrigen Temperaturen  
**Eigenschaften:** Dank der 2-stufigen Entriegelung der Sicherheitskupplung, gehen die Lanzen nicht verloren während dem Sprühen

Artikel	Anschluss	Ausführung/Modell	Dimension	VE
<b>R02.201/170B</b>	NW 7.2	Edelstahl Sprühlanze 170 mm, 90° gebogen + Angeschweisstem Druckluftanschluss NW 7.2	170 mm	1
<b>R02.201/200</b>	NW 7.2	Edelstahl Sprühlanze 200 mm, gerade + Angeschweisstem Druckluftanschluss NW 7.2	200 mm	1
<b>R02.201/500</b>	NW 7.2	Edelstahl Sprühlanze 500 mm, gerade + Angeschweisstem Druckluftanschluss NW 7.2	500 mm	1
<b>R02.201/750</b>	NW 7.2	Edelstahl Sprühlanze 750 mm, gerade + Angeschweisstem Druckluftanschluss NW 7.2	750 mm	1
<b>R02.201/S1</b>	NW 7.2	Edelstahl SprühlanzenSet bestehend aus 4 Lanzen (170/90+200+500+750mm)	Set	1
<b>R02.130</b>		Edelstahl 2-Stufen Sicherheitskupplung G 1/4" für Druckluftanschluss NW 7.2	Ersatzteil	1
<b>R02.131</b>		Breit-Rundstrahl-Luftkopf zu R02.108	Ersatzteil	1
<b>36.794/MT</b>		Sprühfett Universal – passend für mobile pneumatische Fettsprüh-Einheit	Fett	10

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.