

R-Shuttle System - Das Adaptersystem passend zu 400g + 500g Fettkartuschen



Adapter Teil 1: Typ LBS 1 Teil 2: Typ F2



Bild 1: Typ LBS 1



Bild 2: Typ F2



Bild 3: Ohne Gewinde

1 Presse mit Adapter für die gängigsten Kartuschensysteme

Adapter für 400g und 500g Kartuschen mit und ohne Gewinde:

Bild 1: Gewinde Typ LBS 1 (meisst 400g)

Bild 2: Gewinde Typ F2 (meisst 500g)

Bild 3: Ohne Gewinde (Abreisdeckel, meisst 400 g)



R-Shuttle System Einhand-Fettpresse - passend zu 400g + 500g Fettkartuschen



Material: Pressenrohr aus Stahl verzinkt, silber verzinkt

Einsatzbereich: Industrie- und Handwerksbetriebe, Werkstätten, Garagen

Eigenschaften: Mit dieser universal Einhand-Fettpistole – Dank dem R-Shuttle System Adapter - kann mit allen gängigen 400g und auch 500g Fettkartuschen gearbeitet werden, Gewinde G 1/8 + M10 x 1 Fett bis NLGI 2

Empfohlenes Zubehör – siehe hierzu ab Katalogseite ...

Artikel	Ausführung/Modell	Inhalt	Anschluss	Druck	VE
R02.335	mit Zerk und Greifkopf	400 g	G 1/8	150 bar	1
R02.335/M	mit Zerk und Greifkopf	400 g	M10 x 1	180 bar	1
R02.337	mit Schlauch 300 mm und Greifkopf	400 g	G 1/8	150 bar	1
R02.337/M	mit Schlauch 300 mm und Greifkopf	400 g	M10 x 1	180 bar	1

R-Shuttle System Handhebel-Fettpresse, mit Zubehör, 300 bar



Material: Pressenrohr aus Stahl verzinkt, silber lackiert

Einsatzbereich: Industrie- und Handwerksbetriebe, Werkstätten, Garagen

Eigenschaften: Mit dieser universal Handhebel-Fettpresse – Dank dem R-Shuttle System Adapter - kann mit allen gängigen 400g und auch 500g Fettkartuschen gearbeitet werden, Gewinde G 1/8 + M10 x 1 Fett bis NLGI 2

Empfohlenes Zubehör – siehe hierzu ab Katalogseite ...

Artikel	Ausführung/Modell	Inhalt	Gewinde	Druck	VE
R02.310	mit Zerk + 4-Backen-greifkopf	400/500 g	G 1/8	300 bar	1
R02.310/M	mit Zerk + 4-Backen-greifkopf	400/500 g	M10 x 1	300 bar	1

R-Shuttle System Pneumatik Fettpistole, passend zu 400g + 500g Fettkartuschen



Material: Pressenrohr aus Stahl verzinkt, Pistole aus hochwertigem Kunststoff

Einsatzbereich: Industrie- und Handwerksbetriebe, Werkstätten, Garagen

Eigenschaften: Mit dieser universal pneumatischen Fettpistole – Dank dem R-Shuttle Adapter System - kann mit 400g und auch 500g Fettkartuschen gearbeitet werden, pneumatischer Antrieb, der mit 4-7 bar einen Schmierdruck bis zu 220 bar erreicht. Gewinde G 1/8, Luftanschluss G 1/4 Aussengewinde. Kontinuierlich- oder Single-Shot-Betrieb möglich Fett bis NLGI 2

Empfohlenes Zubehör – siehe hierzu ab Katalogseite ...

Artikel	Ausführung/Modell	Inhalt	Anschluss	Druck	VE
R02.350	Pneumatische Fettpistole mit Zubehör	400 g	G 1/8	220 bar	1
R02.350/M	Pneumatische Fettpistole mit Zubehör	400 g	M10 x 1	220 bar	1

Empfohlenes Zubehör - Kartuschen Typ LBS leer und befüllt

Artikel	Inhalt	VE
R02.400	R-Shuttle System Kartusche leer - Typ LBS	leer 24
R02.410	R-Shuttle System Kartusche mit Universalfett NLGI 1 - Typ LBS	400 g 24

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestellte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

