


## Flache Saugnäpfe



### Einfacher flacher Saugnapf

Für ein exaktes gerades Ansaugen von Teilen mit flacher Oberfläche ideal.

#### NBR:

50 Shore, Temperatur -10/+100, Gute Abriebfestigkeit.

#### Silikon:

40 Shore, Temperatur -30/+200, Weich, keine Abdrücke.

#### FKM (Viton):

60 Shore, Temperatur 0/+160, Öl und Benzinbeständig.

Artikel	Modell	D1	A1	D2* Aufnahme	Tragkraft	Material	Mit Noppen	VP1
X00047596	ZP04UN	4 mm	12 mm	D7	0.02 kg	NBR	Nein	4.25
X00047648	ZP06UN	6 mm	12 mm	D7	0.05 kg	NBR	Nein	4.25
X00047781	ZP10UN	10 mm	12 mm	L13	0.14 kg	NBR	Nein	5.05
X00047928	ZP16UN	16 mm	12.5 mm	L13	0.35 kg	NBR	Nein	5.90
X00047971	ZP20UN	20 mm	14 mm	L15	0.55 kg	NBR	Nein	5.90
X00048028	ZP25UN	25 mm	14 mm	L15	1.35 kg	NBR	Nein	5.90
X00048137	ZP40UN	40 mm	18.5 mm	L18	2.20 kg	NBR	Nein	8.40
X00048195	ZP50UN	50 mm	19.5 mm	L18	3.40 kg	NBR	Nein	8.40
X00047604	ZP04US	4 mm	12 mm	D7	0.02 kg	Silikon	Nein	4.65
X00047656	ZP06US	6 mm	12 mm	D7	0.05 kg	Silikon	Nein	4.65
X00047785	ZP10US	10 mm	12 mm	L13	0.14 kg	Silikon	Nein	5.60
X00047932	ZP16US	16 mm	12.5 mm	L13	0.35 kg	Silikon	Nein	6.50
X00047976	ZP20US	20 mm	14 mm	L15	0.55 kg	Silikon	Nein	6.50
X00048031	ZP25US	25 mm	14 mm	L15	1.35 kg	Silikon	Nein	6.50
X00048141	ZP40US	40 mm	18.5 mm	L18	2.20 kg	Silikon	Nein	9.30
X00061383	ZP50US	50 mm	19.5 mm	L18	3.40 kg	Silikon	Nein	9.30
X00393872	ZP04UF	4 mm	12 mm	D7	0.02 kg	FKM	Nein	6.50
X00047636	ZP06UF	6 mm	12 mm	D7	0.05 kg	FKM	Nein	6.50
X00163975	ZP10UF	10 mm	12 mm	L13	0.14 kg	FKM	Nein	8.15
X00061316	ZP16UF	16 mm	12.5 mm	L13	0.35 kg	FKM	Nein	9.05
X00047967	ZP20UF	20 mm	14 mm	L15	0.55 kg	FKM	Nein	9.05
X00061340	ZP25UF	25 mm	14 mm	L15	1.35 kg	FKM	Nein	9.05
X00061367	ZP40UF	40 mm	18.5 mm	L18	2.20 kg	FKM	Nein	12.80
X00061382	ZP50UF	50 mm	19.5 mm	L18	3.40 kg	FKM	Nein	12.80

\* siehe Anschlüsse Seite U143