



Kompakter Vakuumfilter

- Schützt Ihre Vakuuminstallation vor Verschmutzung
- Das kleine Behältervolumen ermöglicht minimale Ansaugzeiten
- Leichte Montage und Demontage
- Kurze Service-Zeiten durch den einfachen Filterwechsel
- Verbesserte Beständigkeit gegen alkoholische Reinigungsmittel

Technische Daten

Modell	ZFZ-03-002A	ZFZ-03-002B	ZFZ-03-002C	ZFZ-03-002D	ZFZ-03-002E
Medium	Druckluft / Vakuum				
Betriebsdruckbereich	-100 bis 500 kPa / -1 bis 5 bar				
Umgebungs- und Medientemperatur [°C]	0 bis 60 (nicht gefroren)				
Filterfeinheit [µm]	5	10	20	40	70
Anschluss	M5-Aussengewinde (Eingang) M5-Innengewinde (Ausgang)				
Material des Filterelements	Sintermetall				

Tauschen Sie das Filterelement aus, wenn der Druckabfall 20 kPa bzw. 0,2 bar erreicht ist.
Überprüfen Sie den O-Ring bei der Demontage bzw. Montage auf Schäden.

Bestellangaben

Artikelbezeichnung	Text	Filterfeinheit [µm]	Preis CHF
--------------------	------	---------------------	-----------



ZFF, Kompakter Vakuumfilter

ZFZ-03-002A	Vakuum-Filter	5	24,55
ZFZ-03-002B	Vakuum-Filter	10	24,55
ZFZ-03-002C	Vakuum-Filter	20	24,55
ZFZ-03-002D	Vakuum-Filter	40	24,55
ZFZ-03-002E	Vakuum-Filter	70	24,55

Zubehör

Artikelbezeichnung	Text	Filterfeinheit [µm]	Verwendbar für Vakuumfilter	Preis CHF
--------------------	------	---------------------	-----------------------------	-----------



Ersatzfilterelement

ZFZ-EL03002A	Ersatzfilterelement	5	ZFZ-03-002A	7,80
ZFZ-EL03002B	Ersatzfilterelement	10	ZFZ-03-002B	7,80
ZFZ-EL03002C	Ersatzfilterelement	20	ZFZ-03-002C	7,80
ZFZ-EL03002D	Ersatzfilterelement	40	ZFZ-03-002D	7,80
ZFZ-EL03002E	Ersatzfilterelement	70	ZFZ-03-002E	7,80